

## Schrankhöhe 1970 mm

- Korpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
- komplette Schließmechanik außerhalb des Lagerraums montiert
- gleichmäßige Entlüftung der Kammern über einen Abluftstutzen (NW 75)
- korrosionsbeständige metallfreie Lüftungskanäle
- abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten













Тур	SL 604	SL 606	SL 1208	SL 1212
Ausstattung	4 Tablarauszüge	6 Tablarauszüge	8 Tablarauszüge	12 Tablarauszüge
Maße außen B x T x H [mm]	597 x 603 x 1965	597 x 603 x 1965	1197 x 603 x 1965	1197 x 603 x 1965
Türausführung	1-flügelig	1-flügelig	2-flügelig	2-flügelig
Auffangvolumen Auszugswanne [I]	11	11	11	11
Traglast Auszugswanne [kg]	25	25	25	25
Gewicht [kg]	156	166	255	275
Bestellnummer Türanschlag: links	117-052-JC	117-054-JC	-	-
Bestellnummer Türanschlag: rechts	117-053-JC	117-055-JC	-	-
Bestellnummer Türanschlag: beidseitig	-	-	158-058-JC	158-059-JC