

- Säuren und Laugen können sicher getrennt voneinander gelagert werden
- zur Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510, Gefahrstoffverordnung
- herausnehmbare Auffangwannen aus Kunststoff, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Säuren und Laugenschränke Typ SL-Plus, mit Fach für Flusssäure

Säuren- und Laugenschränke zur Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510, BGI-850-0, Gefahrstoffverordnung. Inklusive separatem Fach für Flusssäure. Flusssäure muß immer separat und unter Verschluss gelagert werden. In Arbeitsräumen muß die Lagerung von Säuren und Laugen in Lagerschränken (z.B. Säure-/Laugenschränken) erfolgen

- Korpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, RAL 7035 (lichtgrau)
- komplette Schließmechanik außerhalb des Lagerraums montiert
- korrosionsbeständige metallfreie Lüftungskanäle
- abschließbar mit Profilzylinder (schließenanlagenfähig)



Das Flusssäurefach ist zusätzlich mit dem Piktogramm für akute Toxizität gekennzeichnet



Ausstattung	3 Tablarauszüge, 1 Flusssäurefach	4 Tablarauszüge, 1 Flusssäurefach	5 Tablarauszüge, 1 Flusssäurefach
Maße außen B x T x H (mm)	597 x 603 x 1965	597 x 603 x 1965	597 x 603 x 1965
Türausführung	1-flügelig	1-flügelig	1-flügelig
Traglast Auszugswanne [kg]	25	25	25
Auffangvolumen Auszugswanne [l]	11	11	11
Gewicht [kg]	158	163	168
Bestellnummer Türanschlag: links	266-878-JC	266-879-JC	266-880-JC
Bestellnummer Türanschlag: rechts	266-881-JC	266-882-JC	266-883-JC