



Integrierte Ablage-
schale im Sicherheits-
bügel



Integrierte Fahrrollen
sorgen für Mobilität



Stufen-Stehleitern aus Aluminium

Die robuste Aluminium-Stehleiter mit Multifunktionsschale und Eimerhaken für den professionellen Einsatz

- einseitig besteigbar mit großer standsicherer Plattform für den professionellen Einsatz
- große Arbeitsplattform für sicheren Stand bei längeren Arbeiten
- sicherer Aufstieg und bequemer Stand durch profilierte, 80 mm tiefe Stufen, die fest mit den Holmen verbördelt sind
- hoher Sicherheitsbügel mit integrierter Ablageschale
- ab Arbeitshöhe 3,40 m zusätzlich mit 2 Sicherheitsgurten ausgestattet
- rutschsichere Zweikomponenten-Fußstopfen für mehr Standsicherheit
- Gelenkstopfen gegen Quetschungen
- GS-geprüft, gemäß EN 131

Arbeitshöhe A [m]	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
Arbeitshöhe B [m]	0,95	1,20	1,40	1,65	2,90	2,35	2,80
Arbeitshöhe C [m]	1,70	1,95	2,21	2,46	2,70	3,20	3,70
Anzahl Stufen	4	5	6	7	8	10	12
Gewicht [kg]	6,4	7,3	8,4	9,5	10,5	13,0	15,6
Bestellnummer ohne Fahrrollen	156-870-JC	156-871-JC	156-872-JC	156-873-JC	156-874-JC	156-875-JC	156-876-JC



Gemäß DGUV Information 208-016 müssen bei der Benutzung von fahrbaren Stehleitern die zug- und druckfesten Spreizsicherungen eingelegt werden.

Arbeitshöhe A [m]	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
Arbeitshöhe B [m]	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Arbeitshöhe C [m]	1,70	1,95	2,21	2,46	2,70	3,20	3,70
Anzahl Stufen	4	5	6	7	8	10	12
Gewicht [kg]	8,7	9,7	10,7	11,7	12,5	15,3	17,9
Bestellnummer mit Fahrrollen	156-878-JC	156-879-JC	156-880-JC	156-881-JC	156-882-JC	156-884-JC	156-885-JC

Stufenstehleitern aus Aluminium, belastbar bis 250 kg

Trittauflage R 13 für zertifizierte Rutschhemmung auf Stufen, die maximal begangen werden dürfen

- 80 mm tiefe Stufen mit zertifizierter, rutschhemmender clip-step R13 Trittauflage für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen
- untere Holmenden mit den rutschsicheren nivello®-Leiterschuh. Der nivello®-Leiterschuh mit 2-Achsen-Neigungstechnik perfektioniert die vollständige Bodenauflage und sorgt für hohe Arbeitssicherheit
- das ergo-pad® ist eine ergonomisch geformte Griffzone an Stufenleitern die am optimalen Tragepunkt der Leiter angebracht ist. Somit kann die Leiter rückschonend im Schwerpunkt getragen werden
- hochwertige Industriequalität, die Leitern erfüllen die Anforderungen der EN 131-1 und -2
- die hohe Stand- und Rutschsicherheit der Leitern ermöglicht eine noch bessere Vermeidung und Reduzierung von Arbeitsunfällen



Arbeitshöhe bis ca. [m]	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
Anzahl Stufen	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Gewicht [kg]	7	8	10	12	14	15
Bestellnummer	262-181-JC	262-182-JC	262-183-JC	262-184-JC	262-185-JC	262-186-JC

