## Feuerbeständiger Gefahrstoffschrank für die Lagerung von Fässern

Sparen Sie sich lange Wege im Betrieb und lagern Großgebinde und 200 Liter Fässer in den komfortablen Gefahrstoffschränken. Durch die im Lleferumfang enthaltenen Transportsockel ist ein späterer Wechsel des Standortes kein Problem. Die Stawa-R zertifizierte Auffangwanne nimmt eventuell auslaufende Flüssigkeiten sicher auf.

- für die vorschriftsmäßige Lagerung größerer Mengen entzündbarer Flüssigkeiten (H 224-226) in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
- Schrank wird geliefert inkl. eines praktischen Transportsockels
- geprüft als Typ 90 gemäß den Anforderungen der DIN EN 14470-1
- im Brandfall selbstschließende Türen sowie Zu- und Abluftöffnungen
- vorbereitet zum Anschluss an ein Abluftsystem (DN 75), Anschlussstutzen im Dachbereich
- Erdungsanschluß innen und außen an der Rückwand, innen mit Erdungskabel inkl.
   Klemme
- Türen arretieren in der serienmäßigen Feststellanlage
- Hoher Bedienkomfort durch Gleitschienenschließer mit Türfeststellanlage
- Stahlauffangwannen schützen vor auslaufenden Flüssigkeiten



Fass-Schrank Typ VBF 90.2 inkl. Regalboden und Transportsockel. Die im Lieferumfang enthaltenen Transportsockel ermöglichen den problemlosen Transport z.B. bei einer innerbetrieblichen Verlegung

Bestell-Nr. 307-758-JC















| Ausführung                    | VbF 90.1   | VbF 90.1  | Vbf 90.2   | Vbf 90.2  | Vbf 90.2-K   | Vbf 90.2-K   |
|-------------------------------|--|---|--|---|--|--|
| Ausführung                    | 1 Auffangwanne<br>inkl. Gitterrost,<br>Transportsockel | 1 Auffangwanne inkl.<br>Gitterrost, 1 Fachboden,<br>Transportsockel | 1 Auffangwanne<br>inkl. Gitterrost,<br>Transportsockel | 1 Auffangwanne inkl.<br>Gitterrost, 1 Fachboden,<br>Transportsockel | 1 x Lagerregal (T=600<br>mm), 1 Auffangwanne,<br>Transportsockel | 1 x Lagerregal (T=800<br>mm), 1 x Auffangwanne,<br>Transportsockel |
| Maße außen B x T x H [mm]     | 1105 x 1018 x 2324                                     | 1105 x 1018 x 2324  | 1555 x 1018 x 2324                                     | 1555 x 1018 x 2324  | 1555 x 1018 x 2324   | 1555 x 1018 x 2324   |
| innenmaße B x T x H [mm]      | 936 x 864 x 1890                                       | 936 x 864 x 1890  | 1386 x 864 x 1890                                      | 1386 x 864 x 1890   | 1386 x 864 x 1890  | 1386 x 864 x 1890  |
| Gebindeart                    | Fässer   | Fässer  | Fässer   | Fässer  | Kleingebinde   | Kleingebinde   |
| Auffangvolumen Bodenwanne [I] | 220  | 220   | 220  | 220   | 66   | 66   |
| Traglast Auffangwanne [kg]    | 700  | 700   | 800  | 800   | -  | _  |
| Traglast Einlegeboden [kg]    | -  | 75  | -  | 75  | 240  | 240  |
| Gewicht [kg]                  | 887  | 892   | 1115   | 1129  | 1102   | 1113   |
| Bestellnummer                 | 307-755-JC   | 307-756-JC  | 307-757-JC   | 307-758-JC  | 307-759-JC   | 307-760-JC   |

## **GLEICH MITBESTELLEN**

Umluftfilteraufsatz für Vbf-Fass-Schränke, mit mehrstufigem Filtersystem. Anschlusskabel und Netzstecker, siehe Zubehör-Tabelle.



ATEX-konform: Ex II 3/- G Ex ic nA IIB T4 Gc.
Zur Aufstellung in Zone 1 verwenden Sie bitte die technische Entlüftung Art. 116941 und/oder lassen sich durch uns beraten.

Bestell-Nr. 287-780-JC