







- ausgerüstet mit Abluftanschluss (NW 50) auf der Rückseite
- abschließbar mit Zylinderschloss, Schließzustandsanzeige (rot/grün)
- pulverbeschichteter Außenkorpus in RAL 7035 (lichtgrau), Feinstahlblech
- auf Langlebigkeit getestet: 50.000 verschleißfreie Öffnungen und Schließungen
- Wanne flüssigkeitsdicht geschweißt gemäß Stawa-R

GU 60_H8
1 Auszugswanne
593 x 600 x 800
470 x 482 x 702
50
142
235-882-JC



Тур	GU 110.T	GU 110		
Ausstattung	1 Auszugswanne	1 Auszugswanne		
Maße außen B x T x H [mm]	1102 x 502 x 600	1102 x 574 x 600		
Maße innen B x T x H [mm]	979 x 382 x 502	979 x 452 x 502		
Traglast Auszugswanne [kg]	50	50		
Gewicht [kg]	166	175		
Bestellnummer Typ 90	178-045-JC	116-993-JC		
Bestellnummer Typ 30	_	141-916-JC		





Abbildung inkl. optionalem Unterbausockel

Тур	GU 112.T	GU 112
Ausstattung	1 Bodenwanne	1 Bodenwanne
Maße außen B x T x H [mm]	1102 x 502 x 600	1102 x 574 x 600
Maße innen B x T x H [mm]	979 x 382 x 502	979 x 452 x 502
Gewicht [kg]	166	178
Bestellnummer Typ 90	178-047-JC	116-999-JC
Bestellnummer Typ 30	_	141-918-JC



Тур	GU 110_H8		
Ausstattung	2 Auszugswannen		
Maße außen B x T x H [mm]	1102 x 600 x 800		
Maße innen B x T x H [mm]	979 x 482 x 702		
Traglast Auszugswanne [kg]	50		
Gewicht [kg]	228		
Bestellnummer Typ 90	235-881-JC		



Тур	GU 140.T	GU 140
Ausstattung	2 Auszugswannen	2 Auszugswannen
Maße außen B x T x H [mm]	1402 x 502 x 600	1402 x 574 x 600
Maße innen B x T x H [mm]	1279 x 382 x 502	1279 x 452 x 502
Traglast Auszugswanne [kg]	50	50
Gewicht [kg]	216	223
Bestellnummer Typ 90	178-048-JC	116-995-JC
Bestellnummer Typ 30	-	141-919-JC

Unterbausockel mit Rollen, Höhe 30 mm, für Breite 593 mm

Bestell-Nr. 133-465-JC

Unterbausockel mit Rollen, Höhe 30 mm, für Breite 893 mm

Bestell-Nr. 133-466-JC

Unterbausockel mit Rollen, Höhe 30 mm, für Breite 1102 mm

Bestell-Nr. 133-467-JC

Unterbausockel mit Rollen, Höhe 30 mm, für Breite 1402 mm

Bestell-Nr. 133-471-JC

