

Gefahrstoffschränke Kombi, Edition-G, Multi-Talente für die sichere Gefahrstofflagerung

Basierend auf den bewährten Gefahrstoffschränken aus dem DENIOS-Programm, bietet diese praktische Variante die Möglichkeit zur Lagerung von verschiedenen Gefahrstoffklassen (LGK) in einem Schrank.

- ausgerüstet mit Abluftanschluß (NW 75) auf der Schrankdecke
- Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten (Typ 90 gemäß EN 14470-1)
- hohe Flexibilität durch kombinierbare Inneneinrichtung, Einlegeböden (höhenverstellbar), Auszugswannen oder metallfreie Wannenböden
- robust und langlebig: Sicherheitselemente sind korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- metallfreie Wannenböden (Kleinstmengenlagerung entzündbarer, leicht aggressiver Gefahrstoffe)
- integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- inkl. Tür-Feststellanlage, Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließenanlagenfähig)

sortenreine Lagerung = gesichert durch massive Trennwände

Linkes Schrankabteil mit 3 Einlegeböden, 1 Bodenauffangwanne inkl. Lochblecheinsatz, rechtes Schrankabteil mit 3 metallfreien Wannenböden und metallfreier Bodenauffangwanne.

Kombi-Gefahrstoffschrank Edition-G, Typ 1200-33



Kombi-Gefahrstoffschrank Edition-G, Typ 1200-63A

Bestell-Nr. 224-699-JC

Linkes Schrankabteil mit 6 Auszugswannen, rechtes Schrankabteil mit 3 metallfreien Wannenböden und metallfreier Bodenauffangwanne.

Zusammenlagerung von Gefahrstoffen:
Zusammenlagerungsverbote greifen erst ab bestimmten Mengenschwellen, die im Regelfall bei Gefahrstoffschränken nicht erreicht werden. Weitere Details finden Sie auch in der TRGS 510

Abteil links

Abteil rechts

Die Gefahrstoffsymbole zeigen auf, welche Flüssigkeiten in welchem Schrankabteil gelagert werden können



Typ	600-22	600-32A	1200-33	1200-63A
Schrankabteil	oben/unten	oben/unten	links/rechts	links/rechts
Ausstattung	2 Einlege- / 2 Wannenböden, je 1 Bodenwanne	3 Auszugswannen / 2 Wannenböden, 1 Bodenwanne	3 Einlegeböden / 3 Wannenböden, je 1 Bodenwanne	6 Auszugswannen / 3 Wannenböden, 1 Bodenwanne rechts
Maße außen B x T x H [mm]	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968
Maße innen B x T x H [mm]	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742
Traglast Einlegeboden [kg]	75	75	75	75
Traglast Auszugswanne [kg]	–	25	–	25
Auffangvolumen Auszugswanne [l]	–	5	–	5
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	22	11	22	11
Gewicht [kg]	291	301	474	502
Bestellnummer sicherheitsgelb (RAL 1004)	224-700-JC	224-702-JC	224-696-JC	224-698-JC
Bestellnummer lichtgrau (RAL 7035)	224-701-JC	224-703-JC	224-697-JC	224-699-JC
Zubehör				
Bestellnummer Transportsockel	–	–	165-319-JC	165-319-JC