

Regalwannen aus Stahl zum Unterstellen

- Für bestehende Regalsysteme, die als Gefahrstofflager genutzt und gesetzeskonform umgerüstet werden sollen
- Zugelassene Regalwannen für alle gängigen Regalfachbreiten
- Regalbodenwanne zum Stellen unter vorhandene Palettenregale
- Zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Geschweißte Konstruktion aus Stahl
- 100 mm Bodenfreiheit für Transport und Regalbeschickung mit Gabelhubwagen
- Säurebeständiger Auffangwanneneinsatz aus Polyethylen (PE) optional erhältlich



Verzinkte Regalwannen zum Unterstellen unter vorhandene Regalsysteme, lieferbar in 6 Abmessungen, optional auch mit PE-Einlegewannen und Gitterrosten als Stellebenen.

Säurebeständiger Auffangwanneneinsatz aus Polyethylen (PE) als Zubehör lieferbar.



Regalwanne zum Unterstellen aus verzinktem Stahl, für Fachbreite 1800 mm

Bestell-Nr. 108-972-JC



Regalwanne zum Unterstellen aus verzinktem Stahl, für Fachbreite 2700 mm

Bestell-Nr. 108-974-JC



Regalwanne zum Unterstellen aus lackiertem Stahl, Fachbreite 3300 mm

Bestell-Nr. 273-996-JC

Für Regale mit Fachbreite [mm]	1800	2700	2700	3300
Maße außen B x T x H [mm]	1780 x 1300 x 345	2680 x 1300 x 345	2680 x 1300 x 486	3280 x 1300 x 420
Auffangvolumen [l]	460	700	1000	1000
Oberfläche	verzinkt	verzinkt	lackiert	lackiert
Bestellnummer	108-972-JC	108-974-JC	260-448-JC	273-996-JC
Zubehör	Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff	Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff	Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff	Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff
Bestellnummer	114-332-JC	114-336-JC	114-437-JC	180-335-JC