



Für Türklinken gemäß EN 179



Notausgänge müssen immer frei zugänglich sein, können aber auch leicht missbraucht werden. Mit Türwächtern sichern Sie Ihre Notausgänge kostengünstig gegen den Zugriff von Unbefugten und verfügen über eine zuverlässige Überwachung. Alle Türwächter werden in grün (RAL 6029) geliefert.



Die Türwächter-Serie auf einem Blick. Von links beginnend in der Grundausführung ohne Voralarm, in der Mitte mit Voralarm. Abschließend die Version für Türen mit Stangengriffen.

Türwächter-Ausführung	Türwächter ohne Voralarm	Türwächter mit Voralarm	Türwächter ohne Voralarm	Türwächter mit Voralarm
Verwendung	Sicherung von Türen mit Klinken	Sicherung von Türen mit Klinken	Sicherung von Türen mit Panikstangen	Sicherung von Türen mit Panikstangen
Maße außen B x T x H [mm]	52 x 77 x 175	52 x 77 x 190	52 x 77 x 220	52 x 77 x 220
Bestellnummer	209-389-JC	209-390-JC	209-394-JC	209-395-JC

	Maße außen B x H [mm]	Bestellnummer
1 Türklinken-Montageplatten für Glasrahmentüren für normale Türschilde	170 x 175	209-391-JC
1 Türklinken-Montageplatten für Glasrahmentüren für lange Türschilde	170 x 205	209-392-JC
2 Türklinken-Montageplatten für Standard- und Brandschutztüren	52 x 175	209-393-JC
3 gekröpfte Montageplatte für Panikstangen, Glasrahmentür links, Versatz 30 mm	170 x 175	209-396-JC
3 gekröpfte Montageplatte für Panikstangen, Glasrahmentür rechts, Versatz 30 mm	170 x 175	209-397-JC
3 gekröpfte Montageplatte für Panikstangen, Glasrahmentür links, Versatz 50 mm	170 x 175	209-398-JC
3 gekröpfte Montageplatte für Panikstangen, Glasrahmentür rechts, Versatz 50 mm	170 x 175	209-399-JC
4 Distanzstück, Stärke 30 mm (für Vollblatttören)	52 x 175	209-400-JC
4 Distanzstück, Stärke 50 mm (für Vollblatttören)	52 x 175	209-401-JC
4 Distanzstück, Stärke 60 mm (für Vollblatttören)	52 x 175	209-402-JC

GLEICH MITBESTELLEN

1

Montageplatte für die Montage an Glasrahmen. Für rechts oder links angeschlagene Türen verwendbar.

2

Montageplatte aus Stahl für Standard- und Brandschutztüren. Für rechts oder links angeschlagene Türen verwendbar.

3

Gekröpfte Montageplatten mit einem Versatz von 30 oder 50 mm, zur Montage an Glasrahmentüren mit Stangengriffen.

4

Distanzstücke, lieferbar in 30, 50 oder 60 mm Stärke, können bei der Anpassung des Türwächters an Stangengriffe/ Panikstangen eingesetzt werden.