ÖL - Bindemittel für Öle, Kraftstoffe und Kohlenwasserstoffe, wasserabweisend



Umweltfreundlicher, schwimmfähiger Ölbinder Öko-Sorb

Typ I / II / III R

- ungiftiges Naturprodukt aus biologisch abbaubaren Naturfasern
- absorbiert Öl, Diesel, Heizöl, Schneidöl, Pflanzenöl, ölbasierte Lösungsmittel und andere Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis sowie Farben und Lacke
- auf Wasseroberflächen, Straßen und Industrieböden einsetzbar
- nicht scheuernd, schont Hallenböden





Ölbinder Quick-Sorb Typ I / II / III R SF

- Granulat auf Basis von Polyurethanschaum
- extrem schnelle Aufnahme von Öl, stark saugend
- ideal für geflieste und versiegelte Böden
- nicht scheuernd, schont Hallenhöden
- stark saugend, sehr sparsam im Verbrauch





Ölbinder Allwetter

Tvn III I

- Granulat auf Basis von recyceltem Polyurethanschaum
- nimmt Kohlenwasserstoffe, Öle, Kraftstoffe, Kühlschmierstoffe und andere auf Kohlenwassersoff basierende Flüssigkeiten schnell und zuverlässig auf
- wasserabweisend auch bei Regen und Nässe sehr gut einsetzbar
- geeignet für Verkehrsflächen und Straßen
- hohe Saugleistung



Ölbinder Allwetter, 20-I-Sack

Ausführung	Ölbinder Öko-Sorb	Ölbinder Quick-Sorb		Ölbinder Allwetter		
Inhalt [I]	50	20	50	15	20	40
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	27	11	30	7	9	18
Schüttgewicht [g/l]	151	260	260	405	405	405
Korngröße min [mm]	1	1	1	1	1	1
Korngröße max [mm]	4	4	4	4	4	4
Anzahl Sack pro Palette	36	50	36	40	50	36
Bestellnummer	180-851-JC	208-182-JC	157-218-JC	208-190-JC	208-181-JC	123-167-JC