

Durchflussmessgeräte PCE-TDS 200+

- Durchflussmessgeräte sind präzise Instrumente zur genauen Erfassung von Flüssigkeitsdurchfluss in verschiedenen Anwendungen
- Die Anwendung von Durchflussmessgeräten ermöglicht eine optimierte Ressourcennutzung, verbesserte Prozesssteuerung und effiziente Qualitätskontrolle, was zu gesteigerter Effizienz und Kosteneinsparungen führt
- Messparameter: Flussgeschwindigkeit, Volumenstrom, Volumen, Temperatur, Wärmeleistung, Wärmemenge
- Für verschiedene Medien & Rohrmaterialien
- Sensortyp: Ultraschall-Sensor
- Messbereich: ± 32 m/s
- Auflösung: 0,001 m/s



Typ	PCE-TDS 200+ L	PCE-TDS 200+ M	PCE-TDS 200+ ML	PCE-TDS 200+ S	PCE-TDS 200+ SL	PCE-TDS 200+ SM
Nennweite Sensor	DN 300-6000	DN 50-700	DN 50-700, DN 300-6000	DN 15-100	DN 15-100, DN 300-6000	DN 15-100, DN 50-700
Maße außen B x T x H [mm]	85 x 165 x 32	85 x 165 x 32	85 x 165 x 32	85 x 165 x 32	85 x 165 x 32	85 x 165 x 32
Bestellnummer	307-114-JC	307-116-JC	307-118-JC	307-122-JC	307-124-JC	307-126-JC
Inklusive ISO-Kalibrierzertifikat						
Bestellnummer	307-115-JC	307-117-JC	307-119-JC	307-123-JC	307-125-JC	307-127-JC

Schallpegelmessgeräte PCE-322

- Schallpegelmessgeräte sind präzise Instrumente zur Erfassung und Messung von Schallpegeln in unterschiedlichen Umgebungen und Anwendungen
- Schallpegelmesser der Klasse II mit Datenlogger
- Mit USB-Schnittstelle und Software
- LC-Display und Speicher für bis zu 32700 Messwerte - ideal für Langzeitüberwachungen
- Messbereich 30-130 dB
- Auflösung 0,1 dB



Typ	PCE-322A	PCE-322ALEQ	PCE-322-SC43
Ausführung	Standard	Mit LEQ Software	Mit Schall-Kalibrator
Maße außen B x T x H [mm]	95 x 280 x 45	95 x 280 x 45	95 x 280 x 45
Bestellnummer	307-441-JC	307-443-JC	307-445-JC
Inklusive ISO-Kalibrierzertifikat			
Bestellnummer	307-442-JC	307-444-JC	—

Härtemessgeräte PCE-DD A/D

- Härtemessgeräte sind präzise Werkzeuge zur genauen Messung der Härte von Materialoberflächen in verschiedenen Anwendungen und Branchen
- Zur Messung der Shorehärte A von Weichgummi, Kautschuk und Elastomeren oder der Shorehärte D von Hartgummi oder Thermoplasten
- Mit leicht abzulesender Digitalanzeige



Typ	PCE DD-A	PCE DD-D
Ausführung	Shore A	Shore D
Maße außen B x T x H [mm]	60 x 115 x 25	60 x 85 x 25
Härte Messbereich min	0 Shore A	0 Shore D
Härte Messbereich max	100 Shore A	100 Shore D
Härte Genauigkeit	2 Shore A	2 Shore D
Bestellnummer	307-160-JC	307-161-JC

Alle Produkte aus der Kategorie
Messgeräte finden Sie hier:



www.denios.de/kat/410952



Alle Produkte aus der Kategorie
Optische Geräte finden Sie hier:



www.denios.de/kat/410953

