# **UNIVERSAL Grobkorn**

### Typ III R

- mineralisches Granulat auf Basis von Moler (Diatomeenerde, kalziniert)
- grobe Körnung ermöglicht die Anwendung im Freien, z. B. auf Verkehrsflächen (Typ III R)
- chemisch inert gegenüber sämtlichen Flüssigkeiten (außer Flusssäure)
- hohe Saugleistung und Aufnahmekapazität
- in unbenutztem Zustand nicht brennbar



# **UNIVERSAL** Feinkorn

- mineralisches Porenbetongranulat auf Basis von Calciumsilikathydrat
- für die Aufnahme von Ölen und anderen ausgelaufenen Flüssigkeiten
- hohe Saugleistung und Aufnahmekapazität
- die helle Farbe erlaubt die Beurteilung des Sättigungsgrads
- in unbenutztem Zustand nicht brennbar



## **DENSORB Mineral Universal**

- sehr effizientes und anwenderfreundliches Bindemittel aus Mineralfaser mit einer sehr hohen Aufnahmekapazität
- nicht scheuernd, schont Hallenböden
- bequeme Handhabung: einfach mit den Händen aufnehmen
- staubfrei, nicht staubexplosiv
- in unbenutztem Zustand nicht brennbar
- chemisch inert, nicht giftig
- für die Anwendung auf Verkehrsflächen zugelassen



## **UNIVERSAL Extra Grob**

- mineralisches Granulat auf Basis von Sepiolith
- ideal für raue Böden und Außenbereiche mit starkem Verkehrsaufkommen
- chemisch inert, nicht giftig
- die helle Farbe erlaubt die Beurteilung des Sättigungsgrads
- in unbenutztem Zustand nicht brennbar
- maximaler Anti-Rutsch-Effekt



| Ausführung                     | UNIVERSAL Grobkorn |            | UNIVERSAL Feinkorn | DENSORB Mineral Universal |            |            | UNIVERSAL Extra Grob |
|--------------------------------|--------------------|------------|--------------------|---------------------------|------------|------------|----------------------|
| Inhaltsmenge [kg]              | 10                 | 20         | 20                 | 1                         | 3          | 10         | 20                   |
| Aufnahmekapazität [Liter / VE] | 8                  | 16         | 27                 | 8                         | 23         | 75         | 9                    |
| Schüttgewicht [g/l]            | 500                | 500        | 595                | 94                        | 94         | 94         | 720                  |
| Korngröße min [mm]             | 1,00               | 1,00       | 0,13               | 4,00                      | 4,00       | 4,00       | 0,50                 |
| Korngröße max [mm]             | 3,0                | 3,0        | 1,0                | -                         | -          | -          | 6,0                  |
| Anzahl Sack pro Palette        | 78                 | 36         | 36                 | 90                        | 120        | 40         | 55                   |
| Bestellnummer                  | 208-180-JC         | 119-252-JC | 170-113-JC         | 303-369-JC                | 307-606-JC | 307-607-JC | 157-215-JC           |

## **GLEICH MITBESTELLEN**

OEL-KLEEN Ölfleckenentferner beseitigt hartnäckige, selbst tief eingedrungene Ölflecken auf Verbundstein, Beton, Waschbeton, Klinker, Keramik, Estrich und Naturstein restlos. Nach der Anwendung erhalten Sie eine saubere und trockene Oberfläche.







siehe Seite

511





Bestell-Nr. 314-252-JC