



ALLES AUS EINER HAND!



Service & Wartung
vom Hersteller
0800 753-000-8



>> www.denios.de/service <<

„Dies können Sie
zukünftig vermeiden!“

Umluftfilter

Der steckerfertige Umluftfilter ist in der Lage, Lösemitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe) permanent bis zur Filtersättigung zu mehr als 99,999%, sowohl unter normalen Betriebsbedingungen als auch bei einem simulierten Unfall im Sicherheitsschrank, zurück zu halten.

- sparen Sie teure Wanddurchbrüche und platzraubende Abluftleitungen
- grundsätzliche Vermeidung von Ex-Zonen im und um den Gefahrstoffschrank gemäß DGUV-Regel 113-001
- aktiver Personenschutz durch sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Filtersystem
- keine kostenintensiven Abluftleitungen notwendig, leichte und sichere Montage
- erfolgreich geprüft und zertifiziert
- komplett mit mehrstufigem Filtersystem, Anschlusskabel und Netzstecker



Umluftfilteraufsatz für Gefahrstoffschränke ab Bauhöhe 1300 mm. Mit Haupt- und Sekundärfilter. Der Sekundärfilter sorgt für zusätzliche Sicherheit des Gesamtsystems (Nicht für Schränke zur Fasslagerung verwendbar)

Bestell-Nr. 287-778-JC

In der Aufwandspauschale sind die An- und Abfahrt des Servicetechnikers, Übernachtungs-, KFZ-, Lohnkosten sowie die gesamte Auftragsabwicklung enthalten

Diese ist je Auftraggeber und Standort zu entrichten

Bestell-Nr. 184-425-JC



Eindeutige Status und Fehleranzeige
über Display



Aufsatzadapter, notwendig für DENIOS-Gefahrstoffschränke, Baujahr 2005 oder älter sowie Fremdfabrikate

Bestell-Nr. 171-300-JC

Austausch der Filter des Umluftfilteraufsatzes

- inkl. der neuen Filtereinheit
- inkl. Entsorgung der alten Filtereinheit
- zzgl. einmaliger Anfahrtspauschale je Standort
- Es gelten die Montagebedingungen: https://www.denios.de/AGB/Montage_und_Wartungsbedingungen

Bestell-Nr. 198-076-JC