

PolySafe Säure- und Laugenschränke

Die PolySafe Säure- und Laugenschränke sind zum praxisorientierten Einsatz in Laboratorien, Werkstätten, Produktion oder Instandhaltung geeignet

- für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von aggressiven Flüssigkeiten
- gelagert werden dürfen Flüssigkeiten gemäß der Medienliste 40-1.1 des DiBt mit einem Abminderungsfaktor $A2 \leq 1,1$ sowie Flüssigkeiten, die sich in die nachfolgende Stoffgruppe einordnen lassen:
Wässrige Lösungen organischer Säuren bis 10%
Mineralsäuren bis 20%
Anorganische Laugen sowie alkalische hydrolysierende Salze in wässrige Lösung ($pH > 8$), ausgenommen Ammoniaklösungen und oxidierend wirkende Lösungen von Salzen (z.B. Hypochlorit)
Lösungen anorganischer nicht oxidierender Salze mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8



Dezent und zeitgemäß in der Optik. Flügeltüren in lichtgrau, Korpus in anthrazitgrau

praktisch: der Schrankboden ist zugleich eine flüssigkeitsdichte Auffangwanne

Typ	PS 1220
Ausführung	4 PE-Einschubwannen
Maße außen B x T x H [mm]	1225 x 640 x 1990
innenmaße B x T x H [mm]	1130 x 410 x 1750
Traglast PE-Einschubwanne [kg]	50
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	75
Gewicht [kg]	95
Bestellnummer	281-504-JC

GLEICH MITBESTELLEN

Lüfter für Umweltschrank PolyStore

- leitet entstehende Gase oder Dämpfe sicher aus dem Schrankinnenraum ab

Bestell-Nr. 212-190-JC

