

Neopren-Abdichtmatten

- verhindern das Eindringen von Gefahrstoffen in Abflüsse und Kanäle
- geringe Materialstärke zur flexiblen Anpassung auch an nicht metallische Kanaleinläufe
- für die einfache, kostengünstige Vorbeugung gegen kleinere Leckagen
- leicht, platzsparend, wiederverwendbar und schnell zu reinigen
- Lagerbox für bis zu 5 Abdichtmatten als Zubehör erhältlich
- ideal zur Kombination mit DENSORB-Notfall-Sets

	Neopren-Abdichtmatten			
Maße außen B x T [mm]	500 x 500	1000 x 1000	1200 x 1200	1400 x 1400
Einsatzbereich	Abflussbreite max. 200 mm	Abflussbreite max. 700 mm	Abflussbreite max. 900 mm	Abflussbreite max. 1100 mm
Bestellnummer	217-355-JB	216-516-JB	216-517-JB	216-518-JB
Zubehör	Lagerboxen für bis zu 5 Abdichtmatten			
Maße außen B x T x H [mm]	190 x 675 x 210	190 x 1075 x 210	190 x 1275 x 210	_
Bestellnummer	132-787-JB	132-789-JB	132-790-JB	169-484-JB



Magnet-Abdichtmatten

- halten zuverlässig durch Magnetkraft auf Gully-Abdeckungen aus Metall
- wetter- und temperaturbeständig (-20 °C bis +80 °C)
- verhindert das Eindringen von Gefahrstoffen in Abflüsse und Kanäle
- mehrfach wiederverwendbar: chemisch beständig und leicht zu reinigen
- ideale Anpassung an die Bodenbeschaffenheit durch dichtes, flexibles Material
- Lagerbox für bis zu 5 Abdichtmatten als Zubehör erhältlich
- ideal zur Kombination mit DENSORB-Notfall-Sets

	Magnet-Abdichtmatten				
Maße außen B x T [mm]	510 x 510	600 x 600	1000 x 1000		
Bestellnummer	206-977-JB	206-978-JB	206-979-JB		
Zubehör	Lagerboxen für bis zu 5 Abdichtmatten				
Maße außen B x T x H [mm]	190 x 675 x 210	190 x 675 x 210	190 x 1075 x 210		
Bestellnummer	132-787-JB	132-787-JB	132-789-JB		



Faltbare magnetische Kanalabdeckung

- Für einen schnellen Schutz der Kanalisation bei Leckagen und Havarien
- Sicherer Halt auf allen geraden wie gebogenen Einlaufgittern aus Metall oder Kunststoff trotz des geringen Eigengewichtes dank der Ausnutzung des hydrostatischen Drucks der Leckage-Flüssigkeiten
- Durch die Kombination mit einer magnetischen Folie sogar für vertikale Einläufe aus Stahl (z. B. an Bordsteinen) verwendbar
- Passendes Format (630 x 750 mm) für die meisten Kanaleinläufe; für längere Ausführungen lassen sich mehrere flexible Abdeckungen einander überlappend einsetzen
- Beständig gegen viele übliche Chemikalien und einsetzbar von -20 °C bis +60 °C
- Leicht zu reinigen und mehrfach verwendbar
- Einfach faltbar und platzsparend zu lagern

