

ÖL - Bindemittel für Öle, Kraftstoffe und Kohlenwasserstoffe, wasserabweisend

Ölbarrieren zur sicheren und effektiven Eingrenzung und Rückhaltung von Ölen, Benzin, Diesel und anderen Kohlenwasserstoffen auf offenen, stehenden und fließenden Gewässern

	Ölbarrieren-Kombination	ECOLINE				PROFESSIONAL	AERO	
		250	400	450	500		350	600
Bach		✓				✓		
Kläranlage	✓	✓	✓			✓	✓	
Mittelfluss			✓	✓		✓	✓	
Kanal	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
See	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Großfluss				✓	✓	✓	✓	✓
Hafen	✓			✓	✓	✓	✓	✓
Küste geschützt					✓			✓

Flussbreite in m	Fließgeschwindigkeit in m/s			
	0 - 0,5	0,5 - 1,0	1,0 - 1,5	1,5 - 2,0
5	10 m	10 m	15 m	20 m
10	15 m	20 m	30 m	40 m
15	25 m	30 m	45 m	60 m
20	30 m	40 m	60 m	80 m
25	40 m	50 m	75 m	100 m
30	45 m	60 m	90 m	120 m
35	55 m	70 m	105 m	140 m
40	60 m	80 m	120 m	160 m
45	70 m	90 m	135 m	180 m
50	75 m	100 m	150 m	200 m
55	85 m	110 m	165 m	220 m
60	90 m	120 m	180 m	240 m
65	100 m	130 m	195 m	260 m
70	105 m	140 m	210 m	280 m

Wählen Sie hier den für Ihre Bedürfnisse passenden Ölbarrieren-Typ.

	Einsatzdauer		Belastbarkeit (Gewebe/ Kupplung)	Komfort	Schwimm- körper	mit Saugwirkung
	temporär begrenzt	dauerhaft				
Ölbarrieren-Kombination	✓		gering	einfach	Saugsperr	✓
ECOLINE	✓		hoch	Standard	Festkörper	
PROFESSIONAL	✓	✓	extrem hoch	exklusiv	Festkörper	
AERO	✓	✓	extrem hoch	exklusiv	Luftbefüllung	

Haben Sie Fragen zur Auswahl der für Sie richtigen Ölbarriere? Oder wünschen Sie ein individuelles Angebot? Rufen Sie an, wir beraten Sie gern.

0800 753-000-2

DENIOS ONLINE SHOP



Alle Produktdetails
und Vorteile sehen Sie
in unserem Video!



>> www.denios.de/video-oelsperren <<



Ölsperren-Kombination

DENSORB®

Bestehend aus einer wiederverwendbaren Tauchschürze und vier DENSORB Ölsperrn mit Aufsaugwirkung

- Die Tauchschürze dient als Barriere, die auf dem Wasser schwimmende Flüssigkeiten den Saugsperrn zuleitet.
- Beliebig viele Barrieren können dank des einfachen Kupplungssystems mit Klettverschlüssen miteinander verbunden werden.
- Warnfarbe zur guten Erkennbarkeit auch bei schlechten Umweltbedingungen
- Die Kombination ist 12 m lang, 30 cm hoch und bietet ca. 18 cm Eintauchtiefe.
- ausgestattet mit Gurtschnallen zur Fixierung der Sperren an der Tauchschürze und Karabinerhaken zur Verbindung mehrerer Kombi-Barrieren



Ausführung	Ölsperren-Kombination aus Tauchschürze und vier DENSORB Ölsperrn
Länge außen [mm]	12000
Breite außen [mm]	300
Bestellnummer	215-814-JC
Zubehör	
Bestellnummer Endstück	282-946-JC
Bestellnummer Austausch-Ölsperren 4 Stück à 3 m	128-555-JC
Bestellnummer Verteilerstück	282-947-JC
Bestellnummer Zugendstück	282-948-JC