

Fasskarre Typ FK, für Stahl- und Kunststofffässer

- wahlweise luftbereift oder gummiereift, Rad-Ø: 350 mm
- für den Transport und zur Abfüllung von 60 bis 220-Liter-Stahl- und Kunststofffässern
- mit Fußplatte und Zurrgurt zum sicheren Transport und zur sicheren Abfüllung



Die klappbare Fußstütze verhindert ein versehentliches Umkippen der Fasskarre.



Fasskarre FKZ, pulverbeschichtet in RAL 5010, luftbereift

Bestell-Nr. 164-370-JC

Für häufigen manuellen Fasstransport – vollergonomische Fasskarre Secu Comfort:

siehe Seite
290

Ballonkarre Typ BK, für Gebinde bis 60 Liter

- geeignet für 30- und 60-Liter-Ballons, sowie 60-Liter-Stahl- und Kunststofffässer
- gewährleistet den sicheren Transport (zusätzliche Sicherungskette optional lieferbar)
- Rad-Ø: 200 mm



Typ PolySafe PSW 6.2, zum direkten Einstellen

Bestell-Nr. 107-262-JC

Mit Auffangwanne (siehe Zubehör) auch als Abfüllstation geeignet.



GLEICH MITBESTELLEN

Sicherungskette für 33 kg Flasche

■ zur Transportsicherung von 33-kg-Gasflaschen

Bestell-Nr. 133-938-JC

Feuerverzinkte Ausführung, Vollgummireifen, (ohne Sicherungskette) (Luftbereifung siehe Tabelle)

Bestell-Nr. 115-243-JC

	Standardversion				Ableitfähige Version	
Typ	FKZ	BK-60		FKZ	BK-60	
Bereifung	Vollgummi		Luft		Vollgummi EL	
Traglast gesamt [kg]	300	120		300	120	
Maße außen B x T x H [mm]	730 x 565 x 1580	470 x 530 x 1160		730 x 565 x 1580	695 x 650 x 1415	470 x 530 x 1160
Bestellnummer pulverbeschichtet	164-371-JC	164-368-JC	–	164-370-JC	181-268-JC	181-316-JC
Bestellnummer feuerverzinkt	–	115-243-JC	115-246-JC	–	–	181-315-JC