

TOP-PRODUKT



Faszange Typ FZ 600



- zum vertikalen Heben und Transportieren von 200 Liter Sicken- oder Spannringfässern
- auch für den Einsatz bei dicht stehenden Fässern oder zur Beschickung von Sicherheits- und T-Code-Bergungsfässern geeignet
- mit robuster Pulverbeschichtung in blau (RAL 5010)
- Traglast: 350 kg
- Gewicht: 10 kg

Bestell-Nr. 115-256-JC



Fassgehänge mit Manschette Typ FGM



Besonders geeignet für den Transport von stehenden, eigenstabilen, offenen oder geschlossenen Metallfässern mit Rand. Die Manschette wird um das Fass unterhalb des Randes gelegt und mittels Spannhebel sicher am Fassrand befestigt. Die Weite kann mit einer Stellschraube reguliert werden.

- Fassdurchmesser: 560 - 610 mm
- Traglast: 300 kg
- Gewicht: 10 kg

Bestell-Nr. 115-197-JC



Faszange Typ FZ-S



zum vertikalen Heben von 200-Liter-Stahlsickenfässern. Auch offene Fässer können transportiert werden, da sie immer in senkrechter Position gehalten werden. Pulverbeschichtet in blau (RAL 5010).

- ideal bei eng stehenden Fässern
- Traglast: 350 kg
- Gewicht: 8 kg

Das Fass wird an nur einer Seite gegriffen, daher ist die Faszange FZ-S auch bei mehreren dicht stehenden Fässern problemlos anwendbar.

Bestell-Nr. 115-266-JC

