



Akkupumpen B1 und B2

für sicheres Abfüllen aus Kanistern und Fässern in Labor und Industrie

- Leicht, komfortabel und leistungsstark
- Bis zu 2500 Liter mit einer Akkuladung (B2)
- Der Steck-Akku ist nicht im Lieferumfang enthalten. Akku und Ladegerät separat bestellen (s. Zubehör)
- Automatische Abschaltung bei Überlast
- Stufenlose Regelung für alle Anforderungen
- Fassadapter als Zubehör erhältlich (B2)

Neuer Akkutyp B3 mit verbesserten Eigenschaften: Bald im Online-Shop mit weiteren Infos und Artikelnummern!



- 1
- Typ B2 aus Polypropylen (PP)
- 2
- Akkupumpe Typ B1 mit Durchflusszähler (s. Zubehör)



Typ	B1		B2	
Ausführung	für kleinere Abfüllmengen		für mittlere bis große Abfüllmengen	
Material Pumpwerk	PP	PP	Niro	PVDF
Geeignet für z. B.	Akkusäure, Ammoniakwasser, Entwickler, Glykole, Phosphorsäure, Salzsäure, Wasserstoffperoxid		Ölbasierende Schmiermittel, Kaltreiniger, Weichmacher	Natriumhypochlorit, Chlor-, Chrom-, Schwefel-, Salpeter- und Flusssäure
Leistung [W]	75		260	
Dichte max [kg/l]	1,3		1,6	
Viskosität max [mPas]	200		400	
Fördermenge max [l/min]	20		45	
Förderhöhe max [mWS]	6		8	
Bestellnummer Tauchtiefe: 500 mm	267-769-JC	267-775-JC	267-778-JC	267-781-JC
Bestellnummer Tauchtiefe: 700 mm	267-770-JC	267-776-JC	267-779-JC	267-782-JC
Bestellnummer Tauchtiefe: 1000 mm	267-771-JC	267-777-JC	267-780-JC	267-783-JC

Zubehör	Bestellnummer
Ladegerät für Pumpe B1	267-797-JC
Li-Ionen-Akku 10,8 V für Pumpe B1	267-796-JC
Ladegerät für Pumpe B2	316-320-JC
Li-Ionen-Akku 24V für Pumpe B2	316-321-JC
Umbauset Pumpe B2 (Akku, Lader, Halter)	316-322-JC

Alle Akku-Pumpen inkl. medienbeständigem Schlauch (1,5 m) und Zapfventil. Akku und Ladegerät bitte separat bestellen (s. Zubehör).




Fasspumpen, elektrisch

für dünnflüssige Säuren und Laugen, Chemikalien u.v.m. im Labor- und Chemikalienbereich

- Sichere Abfüllung aus / in kleineren Behältern
- Leicht und handlich
- Dichtungslos und ohne Schmiermittel
- 230 V-Motor/ 200 W mit 3 m Kabel und Stecker
- Lieferung als nutzungsfertige Garnitur inkl. medienbeständigem PVC-Schlauch (1,5 m) und Zapfventil
- Fassadapter als Zubehör erhältlich

Geprüfte Sicherheit



Material Pumpwerk	Polypropylen			Niro			PVDF		
Tauchtiefe [mm]	500	700	1000	500	700	1000	500	700	1000
Geeignet für z. B.	Salz-, Akku-, Ameisensäure (50%), Entwickler, Chlorsäure			Ölbasierende Schmiermittel, Kaltreiniger, Weichmacher			Natriumhypochlorit, Chlor-, Chrom-, Schwefel-, Salpeter- und Flusssäure		
Dichte max [kg/l]				1,3					
Viskosität max [mPas]				300					
Fördermenge max [l/min]	75			68			75		
Förderhöhe max [mWS]*	7			6			7		
Bestellnummer	172-086-JC	172-087-JC	172-088-JC	172-089-JC	172-090-JC	172-091-JC	267-793-JC	267-794-JC	267-795-JC

*maximale Werte bei 20° Celsius

Zubehör	Bestellnummer
Fassadapter 2" für Laborpumpen PP/PVDF (Akku B2, el. Fasspumpe)	187-552-JC
Fassadapter 2" für Laborpumpen Niro (Akku B2, el. Fasspumpe)	194-183-JC

Durchflussmesser

- für Akkupumpen B1 / B2 und el. Fasspumpen im Laborbetrieb
- weitere Details s. rechte Seite!

Werkstoff*	Viskosität max [mPas]	Gewinde	Messbereich min	Messbereich max	Arbeitsdruck max [bar]	Bestellnummer
PP	40	1" BSP	5	120	10	267-935-JC
PVDF	40	1" BSP	5	120	10	267-910-JC

*für Niro-Pumpen auf Anfrage