

Fasspumpen aus Polypropylen

- zur Förderung von vielen Chemikalien, Säuren, Laugen, Reinigungsmitteln, etc.
- für 60- bis 220-Liter-Fässer
- Kolbenstange Metall, PP ummantelt
- PTFE-Dichtung
- gute Fassrestentleerung durch tief liegendes Bodenrückschlagventil
- inkl. Fassverschraubung aus PP (Mauser 2")
- Tauchrohr Ø mm: 32

Tauchtiefe [mm]	500	650	800	1000
Förderleistung je Hub [I]	0,20	0,25	0,27	0,30
Bestellnummer mit Auslaufbogen	117-600-JC	117-604-JC	117-605-JC	117-606-JC
Bestellnummer mit Auslaufschlauch	148-418-JC	148-422-JC	148-424-JC	148-426-JC



Fasspumpe Ultrarein aus PTFE

zum Abfüllen hochreiner Flüssigkeiten

- für viele Flüssigkeiten, die PP oder PVC angreifen, auch für Salzsäure bis 33 %
- der Absperrhahn verhindert den Austritt gesundheitsgefährdender Dämpfe und ein Nachtropfen von Flüssigkeit
- Mediumsberührende Teile aus PTFE/FEP
- alle Ventile aus massivem PTFE
- Tauchrohr Ø mm: 32
- Fassverschraubungen für handelsübliche Gebinde optional erhältlich

Tauchtiefe [mm]	400	600	950
Förderleistung je Hub [I]	0,18	0,27	0,40
Bestellnummer mit Auslaufbogen	267-289-JC	193-714-JC	179-491-JC
Bestellnummer mit Auslaufschlauch	267-290-JC	210-181-JC	210-182-JC

GLEICH MITBESTELLEN

Fassverschraubung aus PP

- für den sicheren Halt der Pumpe im Fass
- für das Abfüllen nicht entzündbarer Flüssigkeiten geeignet








R2" Stahl fein

ahl fein Mauser 2" grob

ser 2" grob TriSure grob

Fassverschraubung	für Gewinde	Bestellnummer
2"BSP/R2"	fein Stahlfass innen	179-494-JC
2"Mauser	grob innen	179-495-JC
2" TriSure	grob innen	179-496-JC

Sicherheitsständer für Fasspumpen PP, PTFE, Edelstahl und Lösemittelpumpen



- Rohr Innen-Ø: 35 mm
- Länge: 1000 mm
- inkl. Rohrschellen zur Wandbefestigung und abschraubbarem Auffangbehälter

Inkl. Rohrschellen zur Wandbefestigung und abschraubbarem Auffangbehälter.

Bestell-Nr. 179-493-JC

