

Handrührwerk Typ GP 1800

für offene Behälter bis ca. 50 Liter Inhalt

- mit Druckluft oder Elektroantrieb
- druckluftbetrieben
- max. 6 bar Leistungsdruck
- Material 1.4571/PP
- Druckluftanschluss: R 1/4"

Bestell-Nr. 128-393-JC



mit Druckluft- oder Elektroantrieb

- zum Aufrühren, Homogenisieren und Auflösen z. B. in der Wasseraufbereitung, Galvanotechnik, Chemie-, Getränke- und Kosmetikindustrie
- Welle aus hochwertigem Edelstahl 1.4571V4A
- wahlweise auch als Ex-geschützte Version gemäß Atex für Zone 1 lieferbar (s. Tabelle)

Rührwerk Typ FR 4

für geschlossene Fässer mit 2"-Spundloch

- Für Flüssigkeiten mit einer mittleren Viskosität von bis zu 500 mPas
- Elektroanschluss: 400 V
- Schutzart IP 54



Bestell-Nr. 117-713-JC



Rührwerk FRP 3000

für geschlossene Fässer mit 2"-Spundloch

- Motorleistung: 0,5 bis 1,0 KW bei 750 bis 3000 upm
- max. 7 bar Leistungsdruck
- Druckluftanschluss: R 1/2"
- inkl. Filter, Druckminderer mit Manometer zur Anzeige des Sekundärdrucks



Bestell-Nr. 128-396-JC



Rührwerk Typ SPR 4

für offene Behälter

- Für Flüssigkeiten mit einer mittleren Viskosität von bis zu 500 mPas
- Elektroanschluss: 400 V
- Schutzart IP 54

Bestell-Nr. 117-709-JC



Rührwerk GLP 3000

für offene Behälter

- für Viskositäten bis 500 mPas
- wie FRP 3000, jedoch mit Klemmvorrichtung zur Befestigung am Behälter



Bestell-Nr. 128-397-JC



Antrieb	Druckluft		elektrisch		Druckluft	
Typ	GP 1800		FR 4	SPR 4	GLP 3000	FRP 3000
Einsatzbereich Rührwerke	Behälter offen		Fass Spundloch	Behälter offen		Fass Spundloch
Leistung [W]	270		750	750	1000	1000
Umdrehungen [U/min]	1800		1500	1500	3000	3000
Länge Rührwerkswelle [mm]	600		750	750	1000	750
Viskosität max [mPas]	1000		500	500	500	1000
Bestellnummer Nicht-Ex-Version*	128-393-JC		117-708-JC	117-709-JC	—	—
Bestellnummer Ex-Version gem. Atex*	—		117-713-JC	117-714-JC	128-397-JC	128-396-JC

*Druckluft: Ex II 2 G/D c T3 -- elektrisch: Ex II 2 G c T3