

Edelstahl-Spundlochfässer

- mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern
- hergestellt aus hochwertigem Edelstahl SS316 (1.4401)
- besonders für Lebensmittel sowie aggressive und stark korrosive Füllgüter geeignet
- für Abfülltemperaturen bis zu 200°C geeignet
- Deckel mit 3/4 und 2" TriSure Spundöffnungen
- dichtmittelfrei gefalzter und zusätzlich umlaufend geschweißter Boden



Volumen [l]	32	65	108	125	217
Maße Ø x H [mm]	312 x 515	395 x 600	455 x 700	465 x 805	595 x 880
Ausführung	Mantel mit Sicken	Mantel mit Sicken	Mantel mit Sicken	Mantel mit Sicken	Mantel mit Sicken
Materialstärke [mm]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Spundverschraubung 1	3/4" Trisure	3/4" Trisure	3/4" Trisure	3/4" Trisure	3/4" Trisure
Spundverschraubung 2	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure
UN-Zulassung	1A1/X1.6/400/..	UN 1A1/X1.6/350...	UN 1A1/X1.6/250...	1A1/X1.6/250/..	1A1/X1.6/250/...
Zertifikat	Lebensmittelechtheit	Lebensmittelechtheit	Lebensmittelechtheit	Lebensmittelechtheit	Lebensmittelechtheit
Bestellnummer	269-236-JC	282-134-JC	282-135-JC	269-237-JC	269-238-JC

Edelstahl-Deckelfässer

- hergestellt aus hochwertigem Edelstahl SS316 (1.4401)
- besonders für Lebensmittel sowie aggressive und stark korrosive Füllgüter geeignet
- für Abfülltemperaturen bis zu 200°C geeignet
- Deckel mit 2" und 3/4" TriSure Spundöffnungen und Spannring
- dichtmittelfrei gefalzter und zusätzlich umlaufend geschweißter Boden
- glattwandige Deckelfässer sind für die Stempelentnahme pastöser Stoffe geeignet



UNSER TIPP



Volumen [l]	30	30	60	120	213	213	213
Maße Ø x H [mm]	325 x 515	325 x 515	410 x 585	498 x 795	615 x 890	615 x 890	600 x 910
Ausführung	glattwandiger Mantel	Mantel mit Sicken	glattwandiger Mantel	glattwandiger Mantel	Mantel mit Sicken	glattwandiger Mantel	glattwandiger Mantel und rillenfrei angesetzter Boden
Materialstärke [mm]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2
Spundverschraubung 1	3/4" Trisure	3/4" Trisure	3/4" Trisure	3/4" Trisure	3/4" Trisure	3/4" Trisure	3/4" Trisure
Spundverschraubung 2	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure
UN-Zulassung	—	—	—	—	1A2/X220/S/...	1A2/X220/S/...	—
Zulassung	Lebensmittelechtheit	Lebensmittelechtheit	Lebensmittelechtheit	Lebensmittelechtheit	Lebensmittelechtheit	Lebensmittelechtheit	Lebensmittelechtheit
Bestellnummer	269-230-JC	282-136-JC	269-231-JC	269-232-JC	269-234-JC	269-235-JC	282-137-JC

Sicherheits-Abfülldeckel

- schützt effektiv vor Verschmutzungen.
- hält abtropfende Restmengen sicher zurück
- für 200-Liter-Spundlochfässer aus Stahl
- Öffnungen für 3/4"- und 2"-Spundloch - für den Einsatz von Pumpen und/oder Füllstandsanzeigen
- geriffelte Abstellfläche für sicheren Stand der Abfüllgefäße



Durchmesser: 610 mm, Höhe: 40 mm

Bestell-Nr. 164-366-JC

Fassdeckel aus PE

effektiver Schutz des Fassinhalts

- hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
- der umlaufende Rand (ca. 20 mm hoch) verhindert das unbeabsichtigte Herunterstoßen



Zubehör	Bestellnummer
Fassdeckel DR aus Polyethylen (PE), blau	114-743-JC
Fassdeckel DR aus Polyethylen (PE), leitfähig, schwarz	186-543-JC