

Stahlfässer sind seit vielen Jahrzehnten als Produkte bekannt, die ein hohes Maß an Sicherheit bieten und sich damit millionenfach rund um die Welt bewährt haben. Die Spundfässer eignen sich hervorragend für den Transport von flüssigen Gefahrstoffen der Verpackungsgruppen I bis III.

Spundloch-Fässer aus Stahl, 30 bis 216 Liter

- mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern
- hergestellt aus Feinstahlblech nach ISO 3574 / DIN 10130
- zylindrische Bauform mit 2 Sicken, Ausführung gemäß ISO 15750-2 / DIN EN 210



Füllstandsanzeige Typ FS, für 60- und 200-L-Fässer mit 3/4"-Spundloch, geeignet für z.B. Öle, Frostschutz, Diesel und Heizöl.

Bestell-Nr. 137-715-JC



Volumen [l]	30	30	60	60	120	120	200	216
Maße Ø x H [mm]	280 x 532	280 x 532	395 x 570	355 x 655	460 x 823	460 x 823	585 x 880	585 x 884
Dichte max [kg/l]*	1,8	1,8	2,4	1,8	1,2	1,2	2,4	1,8
Materialstärke [mm]	0,5	0,5	–	0,6	1,0	1,0	–	0,9
Spundverschraubung 1	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Spundverschraubung 2	2" TriSure	2" TriSure	2" BSP	2" TriSure	2" TriSure	2" TriSure	2" BSP	2" TriSure
Oberfläche innen	roh	lackiert	roh	lackiert	roh	lackiert	roh	lackiert
Zulassung	1A1/X1.2/250/...	1A1/X1.2/250/...	1A1/X1.6/250/...	1A1/X1.2/250/...	1A1/Y1.2/100/...	1A1/Y1.2/100/...	1A1/X1.6/250/...	1A1/X/250... und 1A1/X/270/S...
Eigenschaft	–	Lebensmittelechtheit	–	Lebensmittelechtheit	–	Lebensmittelechtheit	–	Lebensmittelechtheit
Bestellnummer	266-144-JC	266-145-JC	122-851-JC	266-146-JC	266-147-JC	266-148-JC	117-976-JC	266-149-JC

*gültig für Verpackungsgruppe II, Werte für andere Gruppen sind abweichend

Deckelfässer aus Stahl, 60 bis 212 Liter

- mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern
- hergestellt aus Feinstahlblech nach ISO 3574 / DIN 10130
- Ausführung gemäß ISO 15750-2 / DIN EN 210
- dicht schließender Deckel mit Dichtung und Spannring (mit verzinktem Hebelverschluss)



Volumen [l]	60	60	120	120	212	212	212	212
Maße Ø x H [mm]	375 x 615	398 x 570	453 x 830	453 x 830	610 x 880	610 x 880	610 x 880	610 x 880
Spundverschraubung 1	–	–	–	–	–	–	3/4"	3/4"
Spundverschraubung 2	–	–	–	–	–	–	2" BSP	2" BSP
Oberfläche innen	roh	lackiert	roh	lackiert	roh	lackiert	roh	lackiert
UN-Zulassung	1A2/X65/S/...	1A2/X100,4/S...	1A2/X170/S...	1A2/X170/S...	1A2/X420/S...	1A2/X420/S...	1A2/X420/S...	1A2/X420/S...
UN-Zulassung	–	–	–	–	1A2/Y1.5/150/	1A2/Y1.5/150/	1A2/Y1.5/150/	1A2/Y1.5/150/
Bestellnummer	266-150-JC	217-273-JC	187-202-JC	187-203-JC	174-026-JC	174-029-JC	174-028-JC	174-030-JC