

Ex-Heizmäntel für die Temperaturklasse T3



- sicheres, schnelles Aufheizen speziell in Ex-geschützten Bereichen der Temperaturklasse T3
- ideal für schnelleres Aufheizen auf höhere Temperaturen
- für den Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22
- selbstlimitierende oder analoge Temperaturregelung
- das analoge Thermostat steht für Behälter von 25 bis 1.000 Liter sowie für Standard-Gasflaschen zur Verfügung
- die Außenseite besteht aus silikonbeschichtetem Fiberglas, die Isolierung aus hochwertigem Glasfasergewebe
- Schutzklasse IP 54
- 240 V Elektroanschluss (ohne Stecker) und 5 Meter Anschlusskabel für maximale Flexibilität



Ex-Heizmantel für 1000-L-IBC, mit analoger Temperaturregelung und Isolierhaube



Ex-Heizmantel für 200-L-Fässer, mit analoger Temperaturregelung



Ex-Heizmantel für 25-/30-Liter-Fässer, mit analoger Temperaturregelung



60- und 200-Liter-Fässer

siehe Seite 389



	Ex-Schutz-Versionen						
Geeignet für z. B.	25 - 30 Liter Stahl- und Kunststofffass	50 - 60 Liter Stahl- und Kunststofffass	100 - 120 Liter Stahl- und Kunststofffass	200 - 220 Liter Stahl- und Kunststofffass	1000 Liter IBC	Gasflasche	
Behälterumfang min [mm]	870	1100	1400	1800	4060	685	
Behälterumfang max [mm]	1020	1250	1650	1950	4310	830	
Höhe [mm]	400	460	440	850	950	1050	
Leistung [W]	160	275	295	620	685	1400	1620
analoger Temperaturregler							
Bestellnummer	280-717-JC	280-718-JC	280-719-JC	–	280-720-JC	–	280-721-JC
selbstlimitierende Temperaturregelung							
Bestellnummer	–	–	–	178-874-JC	–	176-398-JC	–
digitaler NFC-Controller							
Bestellnummer	–	–	–	–	280-723-JC	–	280-724-JC