

- platzsparend stapelbar
- großflächige Tafel für Beschriftungen
- plombierbare Ein- und Auslauföffnung
- mit Kunststoff (PE)-, Holz-, Stahlrahmen- oder Stahlkufen-Palette lieferbar, geeignet für den einfachen Transport mittels Stapler, Hoch- oder Palett-Hubwagen

- Einfüllöffnung DN 150 oder DN 225, mit Schraubdeckel
- Auslauföffnung wahlweise als DN 50 oder DN 80 lieferbar, serienmäßig mit praxis-bewährtem Klappenhahn (Butterfly-Valve)
- wahlweise in Standard- oder in UN-zugelassener Gefahrgut-Ausführung lieferbar. Diese ist für den Transport auf Straße, Schiene und See gemäß UN / ADR zugelassen.

IBC-Container

Standardversion ohne Gefahrgutzulassung



Volumen [l]	600		800	1000							
Farbe	transparent										schwarz
Maße außen L x B [mm]	1200 x 800	1200 x 800	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000
Höhe außen [mm]	1000	1000	1000	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160
Einfüllöffnung	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150	DN 225	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150	DN 225	DN 150
Auslauföffnung	DN 50	DN 80	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 80	DN 50	DN 50
Palette	PE	PE	PE	Holz	Composite	PE	PE	Stahlrahmen	Stahlkufe	Stahlkufe	PE
Bestellnummer	266-151-JC	266-152-JC	266-153-JC	266-154-JC	266-155-JC	266-156-JC	266-157-JC	266-158-JC	266-159-JC	266-160-JC	266-161-JC

IBC-Container, Gefahrgut - Ex-Ausführung



- mit UN-Zulassung
- einsetzbar in den Ex-Zonen 1 und 2
- Innenbehälter wahlweise in 2 Versionen lieferbar:
- Innenbehälter mit antistatischer Außenschicht, ableitfähig über ein Erdungskabel mit dem Rahmen verbunden
- Innenbehälter mit Stahlblechmantel - zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung
- besonders widerstandsfähig gegenüber mechanischen und thermischen Belastungen
- EVOH-Sperrschicht: erhöhte Beständigkeit, u.a. gegen Kraftstoffe, wie z.B. Benzin



IBC mit robustem Stahlblechmantel - einsetzbar in den Ex-Zonen 1 und 2



IBC mit Gitterkorb; mit antistatischer Außenschicht - einsetzbar in den Ex-Zonen 1 und 2

Volumen [l]	1000				
Maße außen L x B x H [mm]	1200 x 1000 x 1160				
Ausführung	Gitterkorb				Stahlblechmantel
Dichte max [kg/l]	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Einfüllöffnung	DN 150	DN 150	DN 225	DN 150	DN 150
Auslauföffnung	DN 50	DN 50	DN 80	DN 50	DN 50
Palette	PE	Stahlkufe	Stahlkufe	Stahlkufe	Stahlkufe
UN-Zulassung	31HA1/Y/.../100				31HA1/Y/...
Zulassung / Zertifikat 2	Lebensmittelgeeignet		—	EVOH-Beschichtung	—
Bestellnummer	266-173-JC	266-174-JC	266-175-JC	277-811-JC	266-172-JC