Leitfähige Weithals- und Superweithalsfässer





- mit UN-X-Zulassung für feste Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
- die Fässer sind luft- und wasserdicht, stapelbar und originalitätssicher zu verplomben
- schnell verschließbar durch Schraubdeckelverschluss mit integrierter Dichtung
- glatte Innenwand zur leichten Reinigung
- Rollrippen schützen die Fässer vor Beschädigungen
- aus hochwertigem Polyethylen (PE)
- elektrisch leitfähig, Oberflächenwiderstand ≤ 10.000 Ohm
- temperaturbeständig von -20° bis +70° C

	Leitfähige Weithals- und Superweithalsfässer					
Volumen [I]	6	26	75			
Oberflächenwiderstand	≤ 10⁴ Ω	≤ 10 ⁴ Ω	$\leq 10^4 \Omega$			
Maße Ø x H [mm]	198 x 265	316 x 425	410 x 680			
Ausführung	Öffnung 136 mm	Öffnung 203 mm	Öffnung 354 mm, 2 Tragegriffe			
UN-Zulassung	1H2/X20/S/	1H2/X33/S	1H2/X95/S			
Bestellnummer	274-303-JC	129-134-JC	129-136-JC			



Weithals- und Superweithalsfässer mit UV-Schutz

- UN-Kennzeichnung für feste Stoffe
- Schützen Sie Ihr Füllgut wirkungsvoll gegen UV-Licht zwischen 290 und 450 nm!
- mit praktischem Schraubdeckel wasserdicht zu verschließen
- stabil und sicher stapelbar
- lebensmittelrechtlich unbedenklich



	Worthurstood dus Kunstston								
Volumen [I]	6	15	26	55					
Maße Ø x H [mm]	198 x 265	274 x 328	316 x 425	410 x 495					
Ausführung	Öffnung 136 mm	Öffnung 204 mm	Öffnung 203 mm	Öffnung 354 mm, 2 Tragegriffe					
UN-Zulassung	1H2/X20/S	1H2/X22/S	1H2/X33/S	1H2/X69/S					
Bestellnummer	179-661-JC	179-662-JC	179-663-JC	179-664-JC					

Nestbare Weithalsfässer

■ UN-Kennzeichnung für feste Stoffe



Ausführung Öffnung 326 mm, 2 Tragegriffe Öffnung 390 mm, 2 Tragegriffe Öffnung 493 mm, 2 Tragegriffe UN-Zulassung 1H2/X40/S 1H2/X65/S UN/1H2/X75/S/ 1H2/X100/Y150/Z150/S/								
Ausführung Öffnung 326 mm, 2 Tragegriffe Öffnung 390 mm, 2 Tragegriffe Öffnung 493 mm, 2 Tragegriffe UN-Zulassung 1H2/X40/S 1H2/X65/S UN/1H2/X75/S/ 1H2/X100/Y150/Z150/S/	Volumen [I]	30	40	50	60	75	120	150
Austunrung	Maße Ø x H [mm]	374 x 408	374 x 570	374 x 660	374 x 770	450 x 701	570 x 732	570 x 870
	Ausführung	Öffnung 326 mm, 2 Tragegriffe				Öffnung 493 mm, 2 Tragegriffe		
Bestellnummer 217-397-JC 217-399-JC 217-400-JC 217-401-JC 265-665-JC 265-666-JC 265-667-JC	UN-Zulassung	1H2/X40/S	1H2/X65/S			UN/1H2/X75/S/	1H2/X100/Y1	50/Z150/S/
	Bestellnummer	217-397-JC	217-399-JC	217-400-JC	217-401-JC	265-665-JC	265-666-JC	265-667-JC