

Ableitfähige Kanister für Ex-Bereiche

- mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern
- einsetzbar in Ex-Zonen 1 und 2
- zugelassen für den Einsatz von brennbaren Flüssigkeiten der Explosionsgruppen II A und II B
- aus lebensmittelechtem und chemisch beständigem Polyethylen (PE)
- hochwirksame EVOH-Barriere gegenüber Gasen (z.B. Sauerstoff, Kohlensäure)
- palettengerechte Form, stapelbar



Volumen [l]	6	12	20
Maße außen B x T x H [mm]	164 x 194 x 269	192 x 232 x 376	245 x 290 x 399
UN-Zulassung	3H1/Y1.4/150/...	3H1/Y1.8/150/...	3H1/Y1.9/150/... und 3H1/Y30/S..
Zertifikat	Lebensmittelechtheit	Lebensmittelechtheit	Lebensmittelechtheit
Verschluss	DIN 61	DIN 61	DIN 61
Dichtung	PE	PE	PE
Bestellnummer	266-999-JC	267-000-JC	267-001-JC

Edelstahl-Trichter



- für Kunststoffkanister, mit Überwurfmutter
- ideal zum dosierten Einfüllen von kleinen Flüssigkeitsmengen
- korrosionsfrei und resistent gegen aggressive Medien
- mit Überfüllsicherung
- inkl. Deckel und Flammensperre



für Behälter mit Gewinde DIN 51

Bestell-Nr. 187-010-JC

für Behälter mit Gewinde DIN 61

Bestell-Nr. 129-142-JC

für Behälter mit Gewinde DIN 71

Bestell-Nr. 137-515-JC

Deckel-Schlüssel

siehe Seite 277



Mehrweg-Gefahrgutbehälter, ex-geschützt



- International zugelassen für aktive Lagerung und Transport brennbarer Flüssigkeiten (Al/AII/AIII) gem. Klasse 3 der GGVS/GGVE/GGVSee und TRbF
- Geeignet zum Transport und der Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten
- Eine Verwendung in den Zonen 0, 1, 2, 20, 21 und 22 ist, bei ausreichenden Maßnahmen zur Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladung wie z. B. Erdung der Behälter, statthaft. Die Verwendung der Behälter unterliegt der Einhaltung der „Technischen Regeln für Gefahrstoffe“ (TRGS 727).
- hergestellt aus elektrisch ableitfähigem Kunststoff (PE), elektrisch ableitend, Oberflächenwiderstand < 10⁸ Ohm
- mit Tragegriff, Schraubkappe und PE-Napfdichtung ausgerüstet
- platzsparende Bauform für optimale Palettenausnutzung
- volle Nutzung des Füllgutes durch perfekte Restentleerung in jeder Ausgießhaltung
- Nutzungsdauer: 5 Jahre (ab Herstelldatum)
- Behälter sind stapelfähig bis zu einer Höhe von 3 Metern



10-Liter-Kanister in elektrisch ableitfähiger Ausführung

Bestell-Nr. 148-430-JC



60-Liter-Kanister in elektrisch ableitfähiger Ausführung

Bestell-Nr. 129-121-JC

Volumen [l]	10	30	60
Maße außen B x T x H [mm]	195 x 230 x 340	270 x 375 x 425	332 x 396 x 630
UN-Zulassung	3H1/Y1.6/200...	3H1/Y1.2/150...EX E1 Stat	3H1/Y1.2/150...
Verschluss	Nr. 61 (60 mm)	Nr. 71 (70 mm)	Nr. 71 (70 mm)
Bestellnummer	148-430-JC	129-120-JC	129-121-JC
Zubehör			
Edelstahl-Trichter mit Deckel	129-142-JC	137-515-JC	137-515-JC