

Feuerbeständige Gefahrstoffschränke Basis-Line, mit 30 Minuten Brandschutz, Auszugswannen und Bodenwanne

- für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten mit 30 Minuten Brandschutz, gemäß TRGS 510 (Anhang 1) und EN 14470-1
- geprüfte Bodenwanne (gemäß Stawa-R)

ALLES AUS EINER HAND!



Service & Wartung vom Hersteller
0800 753-000-8



>> www.denios.de/service <<

Lieferbar in 7 RAL-Farben



Bei Bestellung bitte die gewünschte Farbe der Tür angeben.
Korpusfarbe: Anthrazitgrau



Lüftungsaufsätze, Absaugventilatoren und weiteres Zubehör finden Sie

siehe Seite 146



GLEICH MITBESTELLEN







Die Lieferung des Gefahrstoffschranks erfolgt inklusive unterfahrbarem Sockel. Dieser kann mit der optional erhältlichen Sockelblende verschlossen werden.

Bild zeigt Schrank mit optionaler Sockelblende

Auszugswannen garantieren eine komfortable und übersichtliche Lagerung. Die Bodenwanne nimmt eventuell auslaufende Flüssigkeiten sicher auf

Gefahrstoffschranks Basis-Line, Typ 30-66 mit 6 Auszugswannen und 1 Bodenwanne



Typ	30-64	30-66	30-124	30-126
Ausstattung	4 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R	6 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R	4 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R	6 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R
Maße außen B x T x H [mm]	564 x 620 x 1947	564 x 620 x 1947	1164 x 620 x 1947	1164 x 620 x 1947
Maße innen B x T x H [mm]	450 x 519 x 1626	450 x 519 x 1626	1050 x 519 x 1626	1050 x 519 x 1626
Traglast Auszugswanne [kg]	25	25	60	60
Auffangvolumen Auszugswanne [l]	4	4	30	30
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	11	11	33	33
Gewicht [kg]	190	204	311	343
Bestellnummer Türanschlag: links	218-351-JC	218-391-JC	—	—
Bestellnummer Türanschlag: rechts	218-359-JC	218-399-JC	—	—
Bestellnummer Türanschlag: beidseitig	—	—	218-383-JC	218-423-JC
Zubehör				
Bestellnummer Einlegewannen aus Kunststoff	148-590-JC	148-590-JC	148-583-JC	148-583-JC
Bestellnummer Sockelblende	219-570-JC	219-570-JC	219-573-JC	219-573-JC