

Stationäre Benzin-Tankanlagen Typ KA, als Komplett-Paket

- gefertigt gemäß DIN 6623-2 und somit bundesweit zugelassen als Lagerbehälter für entzündliche, wassergefährdende Flüssigkeiten (Flammpunkt < 55°C)
- hohe Sicherheit durch energieunabhängiger Vakuum-Lecküberwachung beider Wände
- Benzin-Tankanlage als stehende, explosionsdruckstoßfeste Ausführung
- doppelwandiger Behälter aus Stahl, innen und außen feuerverzinkt
- für die Aufstellung im Freien geeignet
- mit Peilstab
- Füllleitung mit abschließbarer Sicherheitsverschraubung
- mit Lüftungsleitung und Anschluss für eine Gaspendelleitung
- 2 Hebeösen für Leertransporte vorhanden
- im Set mit Flügeltürenschrank, selbstsaugender Flügeltzellenpumpe (230 V, Förderleistung ca. 50 l/min), Anschlusskabel (10 m lang), Schlauchgarnitur NW 19x4 (4 m lang), Grenzwertgeber und Automatik-Zapfventil - betriebsfertig verbaut

Inklusive:
- Pumpe
- Schlauch
- Automatik-Zapfventil
- Flügeltürenschrank
- Grenzwertgeber

Volumen [l]	400	600	995
Ausstattung	Pumpe, Flügeltürenschrank, 4 m Schlauch, Automatik-Zapfventil und Grenzwertgeber		
Maße außen B x T [mm]	1000 x 1000	1000 x 1000	1250 x 1250
Höhe ohne Ausrüstung [mm]	1100	1360	1450
Norm(en)	DIN 6623-2	DIN 6623-2	DIN 6623-2
Bestellnummer	254-560-JC	254-561-JC	254-562-JC

Tanks für Kraftstoffe mit einem Bioethanol-Anteil von größer 5 % bitte separat anfragen!



PREIS-LEISTUNGS-TIPP

Mobile Benzin-Tankanlagen Typ KI-B, als Komplett-Paket

- UN-Zulassung als Gefahrgutverpackung, zeitlich unbefristet und ohne wiederkehrende Prüfpflicht nach ADR
- hohe Sicherheit durch permanente, energieunabhängige Vakuum-Lecküberwachung beider Wände
- ein Transport ist unter vereinfachten Bedingungen ohne Gefahrgutfahrschein und ohne Fahrzeugkennzeichnung zulässigen
- bundesweit gültige bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter für brennbare Flüssigkeiten für die Aufstellung im Freien - auch in Wasserschutzgebieten
- doppelwandiger Tank, innen und außen feuerverzinkt, 3-fach stapelbar, allseitig mit Gabelstapler/Hubwagen unterfahrbar
- kontinuierliche, mechanische Füllstandanzeige
- Füllstutzen abschließbar mit Sicherheitsverschraubung und Flammensieb (PTB Ex 12-42028)
- absperrbare Saugleitung, sowie Lüftungsleitung mit Absperrkugelhahn und Deflagrationssicherung
- federunterstützter Deckel, abschließbarer mit Zylinderschloss und besonders sicherer 3-Punkt-Verriegelung
- 4 Kranösen
- Erdungsanschluss



Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt



Inklusive:
- Pumpe
- Schlauch
- Automatik-Zapfventil

Alle Produkte aus der Kategorie
Tankanlagen und Behälter
finden Sie hier:



www.denios.de/kat/12751

Volumen [l]	330	330
Ausstattung	Pumpe, 4 m Schlauch und Automatik- Zapfventil	
Nennspannung Pumpe [V]	12	230
Maße außen B x T x H [mm]	1215 x 800 x 807	1215 x 800 x 807
Gewicht [kg]	235	235
UN-Zulassung	D/BAM 15600/1A2W	D/BAM 15600/1A2W
DIBt-Zulassung	Z-38.12-230	Z-38.12-230
Bestellnummer	279-006-JC	279-005-JC