

Mobile Diesel-Tankanlagen Typ KI-D, als Komplett-Paket



Deutsches
Institut
für
Bautechnik



Mobile Tanksanlagen sind immer dann besonders hilfreich, wenn Fahrzeuge oder Geräte direkt an ihrem Einsatzort betankt werden sollen. Mit ihrer doppelwandigen Bauweise bieten Ihnen diese praxiserprobten Tankanlagen ein Optimum an Sicherheit - selbstverständlichen mit den notwendigen Zulassungen für Transport und stationäre Lagerung.

- für die mobile Betankung von Maschinen und Fahrzeugen direkt am Einsatzort
- bundesweit gültige bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter für die Aufstellung im Freien - auch in Wasserschutzgebieten
- Transport unter vereinfachten Bedingungen ohne Gefahrgutfahrerschein und ohne Fahrzeugkennzeichnungen zulässig
- hohe Sicherheit durch permanente, energieunabhängige Vakuum-Leckageüberwachung und Füllstandanzeige
- doppelwandig, innen und außen feuerverzinkt
- abschließbarer, federunterstützter Deckel mit besonders sicherer 3-Punkt-Verriegelung
- Lüftungsleitung mit Absperrkugelhahn
- Füllstutzen mit Sicherheitsverschraubung, abschließbar
- absperrbare Saugleitung
- seitliche Durchführung für Schläuche und Kabel sowie integrierte Halterung mit absperrbarem Rücklauf für ein Automatik-Zapfventil
- 4 Kranösen, 3-fach stapelbar, allseitig mit Gabelstapler/Hubwagen unterfahrbar



- Inkluderer:**
- Pumpe mit tæller
 - Tappeslange, 6 m lang
 - Automatisch tappepistol



Nutzvolumen [l]	330		450		770		1000	
Ausführung	Diesel-Pumpe: 230 V	Diesel-Pumpe: 12/24 V	Diesel-Pumpe: 230 V	Diesel-Pumpe: 12/24 V	Diesel-Pumpe: 230 V	Diesel-Pumpe: 12/24 V	Diesel-Pumpe: 230 V	Diesel-Pumpe: 12/24 V
Ausstattung	6 m Schlauch, Automatik- Zapfventil und Zählwerk				6 m Schlauch, Automatik- Zapfventil, Zählwerk und Grenzwertgeber			
Maße außen B x T x H [mm]	1215 x 800 x 807	1215 x 800 x 807	1215 x 800 x 942	1215 x 800 x 942	1215 x 800 x 1322	1215 x 800 x 1322	1400 x 1000 x 1322	1400 x 1000 x 1322
Gewicht [kg]	219	219	238	238	289	289	328	328
DIBt-Zulassung	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230	Z-38.12-230
UN-Zulassung	D/BAM 15600/1A2W	D/BAM 15600/1A2W	D/BAM 15600/1A2W	D/BAM 15600/1A2W	D/BAM 15450/31A	D/BAM 15450/31A	D/BAM 15450/31A	D/BAM 15450/31A
Bestellnummer	278-991-JC	278-992-JC	278-993-JC	278-994-JC	278-995-JC	278-996-JC	278-997-JC	278-998-JC