## Rammschutzplanken Safe, für den robusten und flexiblen Objektschutz


Effektiver Schutz von Säulen, Pfosten, Arbeitsbereichen etc. vor den typischen Beschädigungen durch Stapler- und Rangierverkehr. Die Rammschutzplanken werden im C-Profil geliefert, mit 3 mm Wandstärke.


- flexibles Rammschutz-System für Innen und Außen
- massive Stahlelemente gewährleisten eine maximale Kraftaufnahme
- problemlose 1-Mann-Montage
- geeignet für lange Strecken oder kurvenreiche Wegführungen
- Wandstärke 3 mm, Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm
- Pro Pfosten werden 4 Dübel benötigt

Mit den Rammschutzplanken schützen Sie Ihre wertvollen Anlagen und sorgen für Sicherheit und funktionierende Abläufe im Betrieb.



Produktkurzbeschreibung	Rammschutzplanke B 1000 mm	Rammschutzplanke B 1200 mm	Rammschutzplanke B 1500 mm	Rammschutzplanke B 2000 mm	Standpfosten
Maße außen B x T x H [mm]	1000 x 40 x 100	1200 x 40 x 100	1500 x 40 x 100	2000 x 40 x 100	80 x 80 x 465
Bestellnummer kunststoffbeschichtet	207-484-JC	207-485-JC	207-486-JC	207-487-JC	207-478-JC
Bestellnummer feuerverzinkt/kunststoffbesch.	207-488-JC	207-489-JC	207-490-JC	207-491-JC	207-479-JC





 Eckplanken-Gelenk aus Alu, kann alternativ zur Außen- oder Innenecke verwendet werden, Winkeleinstellung zwischen 90° und 180°

Eckplanken-Gelenk, Winkeleinstellung zwischen 90° und 180°

Bestell-Nr. 248-487-JC

Produktkurzbeschreibung	Außenecke, Abmessungen siehe Skizze oben	Innenecke, Abmessungen siehe Skizze oben
Bestellnummer kunststoffbeschichtet	207-493-JC	207-496-JC
Bestellnummer feuerverzinkt/kunststoffbesch.	207-494-JC	207-497-JC

