

Maschinenschutzsystem 9900 - variabel und vielseitig verwendbar


Maximale Sicherheit am Arbeitsplatz spielt eine wichtige Rolle in den Betrieben, z.B. an automatischen Anlagen oder Robotern. Die Maschenweite von 50 x 25 mm verhindert ein Durchgreifen und entspricht der EN ISO 13857.

- perfekter Unfallschutz an automatischen Anlagen
- Ausführung erfolgt nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- einfache Montage durch Verschraubung der Elemente mit den Verbindungspfosten. Im Lieferumfang enthalten sind Verankerungen (für Betonböden) und Befestigungslaschen (für separat erhältliche Wandelemente und Pfosten)
- Aufbauhöhe: 2000 mm
- Rahmenprofil mit Flachgittermaschung 50 / 25 mm gegen Durchgreifen, entspricht der EN ISO 13857
- Bodenfreiheit: 200 mm
- Beschichtung in gelb (RAL 1018), Pfosten in schwarz (RAL 9005)




Ausführung	Maße außen B x H [mm]	Bestellnummer
Wandelement	500 x 2000	129-333-JC
Wandelement	750 x 2000	129-334-JC
Wandelement	1000 x 2000	129-335-JC
Wandelement	1250 x 2000	129-336-JC
Einzeltür links oder rechts verwendbar	1000 x 2000	129-337-JC
Doppeltür, 2-flügelig	2000 x 2000	129-338-JC
Schiebetür mit Laufschiene	1000 x 2000	129-339-JC
Endpfosten	70 x 2000	129-340-JC
Mittelpfosten	70 x 2000	129-341-JC
T-Pfosten	70 x 2000	130-292-JC
Eckpfosten	70 x 2000	129-342-JC

Maschinenschutzsystem 9900 - variabel und vielseitig verwendbar




Wandelemente
in 4 Breiten, Höhe: 2000 mm, Bodenfreiheit 200 mm

Bestell-Nr. 129-333-JC




Schiebetür
mit Laufschiene und Anschlagpuffern.
Verriegelung durch Magnetverschluss,
mit Klinkengriff

Bestell-Nr. 129-339-JC



Doppeltür
wie Einzeltür,
jedoch 2-flügelig

Bestell-Nr. 129-338-JC



Einzeltür
links oder rechts ver-
wendbar, abschließbarer
Klinkengriff

Bestell-Nr. 129-337-JC