- für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten mit 90 Minuten Brandschutz, gemäß TRGS 510 (Anhang 1) und EN 14470-1
- Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke. Zum Anschluß eines UFA-Aufsatzes oder an die werkseigene Abluft
- mit Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
- Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- mit flüssigkeitsdichter, geprüfter Bodenwanne (gem. StawaR), Stahlblech pulverbeschichtet, inkl. Lochblechabdeckung als zusätzliche Lagerebene

Feuerbeständige Gefahrstoffschränke Select, mit Einlegeböden und Bodenwanne

Lieferbar in 7 RAL-Farben









Bei Bestellung bitte die gewünschte Farbe der Tür angeben. Korpusfarbe: Anthrazitgrau

GLEICH MITBESTELLEN

Lieferung Frei Verwendestelle

Bestell-Nr. 190-347-JC

Überprüfung Gefahrstoffschrank

Jährliche Wartung Gefahrstoffschrank

Bestell-Nr. 184-429-JC

Der Mover - für den einfachen Transport der Schränke.





Die Lieferung des Gefahrstoffschrankes erfolgt inklusive unterfahrbarem Sockel. Dieser kann mit der optional erhältlichen Sockelblende verschlossen werden.



Ausgesuchte Modelle kurzfristig lieferbar – bitte sprechen Sie uns an.

geprüfte Bodenwanne (gemäß Stawa-R)





Тур	W-123	W-123-0
Ausstattung	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit
	Lochblechabdeckung	Lochblechabdeckung
Türversion	Flügeltür	Flügeltür
Türautomatik	nein	ja
Maße außen B x T x H [mm]	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Maße innen B x T x H [mm]	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Traglast Einlegeboden [kg]	75	75
Auffangvolumen Bodenwanne [I]	33	33
Gewicht [kg]	470	473
Bestellnummer	200-987-JC	201-478-JC
Zubehör		
Bestellnummer zusätzlicher Einlegeboden	116-975-JC	116-975-JC
Bestellnummer Einlegewannen aus Kunststoff	116-939-JC	116-939-JC
Bestellnummer Sockelblende	201-062-JC	201-062-JC