




Feuerbeständige Gefahrstoffschränke Select, mit Falttüren

- für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten mit 90 Minuten Brandschutz, gemäß TRGS 510 (Anhang 1) und EN 14470-1
- Türen des Gefahrstoffschranks bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen (selbsttätige Schließung im Brandfall)
- Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke. Zum Anschluß eines UFA-Aufsatzes oder an die werkseigene Abluft
- stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche, 3-fach Türaufhängung
- 2-Farbkonzept für ein modernes und individuelles Erscheinungsbild: Korpus in anthrazitgrau (RAL 7016), Türen in mehreren Farben lieferbar



Platzsparende Falttüren: geringer Platzbedarf vor dem Schrank bei geöffneten Türen



Typ	W-123	W-124F	W-126F
Ausstattung	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	4 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R	6 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R
Türversion	Falttür	Falttür	Falttür
Maße außen B x T x H [mm]	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Maße innen B x T x H [mm]	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Traglast Einlegeboden [kg]	75	—	—
Traglast Auszugswanne [kg]	—	60	60
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	33	33	33
Auffangvolumen Auszugswanne [l]	—	30	30
Gewicht [kg]	462	500	532
Bestellnummer Türen sicherheitsgelb (RAL 1004)	233-801-JC	233-803-JC	233-805-JC
Bestellnummer Türen lichtgrau (RAL 7035)	233-802-JC	233-804-JC	233-806-JC
Zubehör			
Bestellnummer Sockelblende	201-062-JC	201-062-JC	201-062-JC
Bestellnummer zusätzlicher Einlegeboden	116-975-JC	—	—
Bestellnummer Einlegewannen aus Kunststoff	116-939-JC	148-583-JC	148-583-JC