

Feuerbeständige Gefahrstoffschränke Select, mit Auszugs- und Bodenwannen

- für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten mit 90 Minuten Brandschutz, gemäß TRGS 510 (Anhang 1) und EN 14470-1
- hoher Komfort bei der Ein- und Auslagerung
- Auszugswannen gewähren den schnellen Überblick auf die jeweilige Lagerebene

ALLES AUS EINER HAND!




Service & Wartung vom Hersteller 0800 753-000-8

>> www.denios.de/service



Lieferbar in 7 RAL-Farben



Bei Bestellung bitte die gewünschte Farbe der Tür angeben.
Korpusfarbe: Anthrazitgrau

GLEICH MITBESTELLEN







Die Lieferung des Gefahrstoffschranks erfolgt inklusive unterfahrbarem Sockel. Dieser kann mit der optional erhältlichen Sockelblende verschlossen werden.

Gefahrstoffschrank Typ W-64L, B 60 cm. Farbe Korpus: anthrazitgrau (RAL 7016), Tür in sicherheitsgelb (RAL 1004)

Gefahrstoffschrank Typ W 96, Türen in lichtgrau, mit zusätzlicher Bodenwanne (im Lieferumfang enthalten)

Foto(s) zeigen Schränke mit optionaler Sockelblende



Typ	W-64	W-66	W-94	W-96
Ausstattung	4 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R	6 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R	4 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R	6 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R
Türversion	Flügeltür	Flügeltür	Flügeltür	Flügeltür
Türautomatik	nein	nein	nein	nein
Maße außen B x T x H [mm]	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953
Maße innen B x T x H [mm]	450 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647
Traglast Auszugswanne [kg]	25	25	60	60
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	11	11	22	22
Auffangvolumen Auszugswanne [l]	5	5	19	19
Gewicht [kg]	324	338	418	445
Bestellnummer Türanschlag: links	200-995-JC	201-027-JC	–	–
Bestellnummer Türanschlag: rechts	201-003-JC	201-035-JC	–	–
Bestellnummer Türanschlag: beidseitig	–	–	201-011-JC	201-043-JC
Zubehör				
Bestellnummer Einlegewannen aus Kunststoff	148-590-JC	148-590-JC	–	–
Bestellnummer Sockelblende	201-060-JC	201-060-JC	201-061-JC	201-061-JC