

Feuerbeständige Gefährstoffschränke mit zwei Schrankabteilen

- zwei Schrankabteile (vertikale Teilung) erlauben die getrennte Lagerung unterschiedlicher Gefahrstoffe in einem Schrank
- umfangreiche Innenausstattung für die übersichtliche Lagerung von Kleingebinden
- für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten mit 90 Minuten Brandschutz, gemäß TRGS 510 (Anhang 1) und EN 14470-1
- Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke. Zum Anschluß eines UFA-Aufsatzes oder an die werkseigene Abluft
- stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche, 3-fach Türaufhängung
- mit Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten

TOP-PRODUKT



1
Ausstattung:
3 Einlegeböden, 1 Bodenwanne inkl. Lochblecheinsatz (Stahlblech pulverbeschichtet)
3 Wannenhöden, 1 Bodenwanne (PP)


2
Ausstattung:
6 Auszugswannen, 1 Bodenwanne (Stahlblech pulverbeschichtet),
3 Wannenhöden, 1 Bodenwanne (PP)

Lüftungsaufsätze, Absaugventilatoren
und weiteres Zubehör
finden Sie

siehe Seite
146



Lieferbar in 7 RAL-Farben



Bei Bestellung bitte die gewünschte Farbe der Tür
angeben.
Korpusfarbe: Anthrazitgrau

Maße außen B x T x H [mm]	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Maße innen B x T x H [mm]	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Traglast Einlegeboden [kg]	75	—
Traglast Auszugswanne [kg]	—	25
Traglast Wannenhöden [kg]	50	50
Auffangvolumen Auszugswanne [l]	—	5
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	22	11
Auffangvolumen Bodenwanne Kunststoff [l]	11	11
Gewicht [kg]	478	506
Bestellnummer	266-821-JC	266-829-JC
Zubehör		
Bestellnummer Sockelblende	201-062-JC	201-062-JC