



60er Aluminiumoxid
Körnung

m2-Antirutschbelag™ Universal

Der universelle Belag für fast jeden Untergrund. Hervorragend geeignet für die rutschsichere Bodenmarkierung in Werkstätten, Produktionshallen oder Lagerhallen. Lieferbar als Rollen in verschiedenen Breiten.

- permanenter Halt durch Acrylklebstoffschicht, selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
- auf fast allen Untergründen einsetzbar, Grundierung auf Beton oder Holz empfohlen. Auf Asphalt nicht verwendbar
- hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
- UV-stabil, reifest und gabelstaplerüberfahrbar, leichte Reinigung
- sofort begehbar, belastbar nach 6-8 Stunden nach Verklebung, maximale Klebkraft nach 72 Stunden
- geeignet für Innen- und Außenbereiche, bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- fester Halt auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen

Antirutschoberfläche mit Aluminiumoxid Körnung, hervorragende Rutschhemmung R 13, DGUV Regel 108-003 (vormals BGR 181). Für die schnelle Beseitigung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen

Farbe	schwarz	grau	gelb	blau	rot	transparent
Bestellnummer Rollenbreite 19 mm*	263-629-JC	263-709-JC	263-658-JC	263-733-JC	263-757-JC	263-682-JC
Bestellnummer Rollenbreite 25 mm*	263-631-JC	263-711-JC	263-660-JC	263-734-JC	263-759-JC	263-684-JC
Bestellnummer Rollenbreite 50 mm*	263-633-JC	263-713-JC	263-662-JC	263-736-JC	263-761-JC	263-686-JC
Bestellnummer Rollenbreite 75 mm*	263-635-JC	263-715-JC	263-664-JC	263-738-JC	263-763-JC	263-688-JC
Bestellnummer Rollenbreite 100 mm*	263-637-JC	263-717-JC	263-666-JC	263-741-JC	263-765-JC	263-691-JC
Bestellnummer Rollenbreite 150 mm*	263-639-JC	263-719-JC	263-668-JC	263-743-JC	263-767-JC	263-693-JC

*jeweils 1 Rolle, 18,3 m



60er Aluminiumoxid
Körnung

m2-Antirutschbelag™ Warnmarkierung

Kennzeichnung von Gefahrenstellen und Rutschsicherung in einem einzigen Produkt.

- Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten. Ideal für z.B. Ein- und Durchgänge, Gehwege, Treppen, Anstiege oder Rampen
- rutschsichere Bodenmarkierung für Werkstätten, Produktionsräume und Lagerhallen u.v.m.
- Warnung vor dauerhaften, vorübergehenden oder besonderen Gefahrenstellen
- Integralprodukt (kein Laminat)
- permanenter Halt durch Acrylklebstoffschicht, selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
- auf fast allen Untergründen einsetzbar, Grundierung auf Beton oder Holz empfohlen. Auf Asphalt nicht verwendbar
- UV-stabil, reifest und gabelstaplerüberfahrbar, leichte Reinigung

Farbe	gelb / schwarz	rot / weiß
Bestellnummer Rollenbreite 25 mm*	263-909-JC	263-933-JC
Bestellnummer Rollenbreite 50 mm*	263-911-JC	263-935-JC
Bestellnummer Rollenbreite 75 mm*	263-913-JC	263-937-JC
Bestellnummer Rollenbreite 100 mm*	263-915-JC	263-939-JC
Bestellnummer Rollenbreite 150 mm*	263-917-JC	263-940-JC

*jeweils 1 Rolle, 18,3 m