BIO.X MADE BY DENIOS DIO.X



bio.x B60

Der Teilewaschtisch bio.x B60 aus dem Hause DENIOS ist ein kompaktes Gerät in ansprechendem Design für enge Stellplätze und mobile Einsätze. Der Tisch zeichnet sich durch eine einfache Bedienung aus und erfüllt alle Anforderungen an ein gesundes Reinigen ohne Lösemittel. Mittels der integrierten Rollen (optionales Zubehör) lässt sich das wendige Gerät leicht verfahren und an unterschiedlichen Einsatzorten nutzen.

Тур	bio.x B60
Arbeitshöhe [mm]	870
Breite Nutzfläche [mm]	790
Tiefe Nutzfläche [mm]	520
Traglast gesamt [kg]	200
Füllmenge Reiniger [I]	60
Maße außen L x B x H [mm]	620 x 890 x 880
Betriebstemperatur [°C]	41
Bestellnummer Grundgerät	274-096-JC
Bestellnummer Komplettset (bestehend aus Gerät und einer Erstbefüllung bio.x Reiniger, entspricht 60 l Reinigungsflüssigkeit)	274-097-JC
Zubehör	
Deckel	
Bestellnummer	274-098-JC
Rollenset	
Bestellnummer	274-103-JC
Lochblecheinsatz zum Schutz der Arbeitsfläche	
Bestellnummer	274-099-JC

bio.x A25 DENIOS hat da

DENIOS hat das kleinste und mobilste Reinigungsgerät für die biologische und lösemittelfreie Teilereinigung als Tischaufsatzgerät entwickelt. Durch seine kompakten Maße und das geringe Gewicht kommt es für vielfältige Reinigungsaufgaben in der Instandhaltung, Produktion und Werkstatt an unterschiedlichen Standorten zum Einsatz und ist dabei außergewöhnlich sparsam.



Das kompakte Tischgerät ist ideal für die Reinigung von kleinen Teilen wie öligen Getriebeteilen und Werkzeugen.

- Тур bio.x A25 Arbeitshöhe [mm] 300 Breite Nutzfläche [mm] 370 Tiefe Nutzfläche [mm] 410 Traglast gesamt [kg] 50 Füllmenge Reiniger [I] 25 Betriebstemperatur [°C] 41 Bestellnummer Grundgerät 282-183-JC Bestellnummer Komplettset (inkl. 5 Liter bio.x Reiniger Konzentrat 274-240-JC für die Erstbefüllung)
- Mit dem robusten Durchflusspinsel lassen sich auch starke Verschmutzungen
- 2 Alle elektronischen Komponenten des Gerätes sind in einer kompakten Technikeinheit vereint.
- 3 Mehrstufiges Filtersystem, bestehend aus Grobsieb, Feinsieb und Magnet.
- 4 Doppelwandiger Reinigungstank zur optimalen Stabilität und Wärmedämmung.

- 5 Mittels der bedienerfreundlichen Steuerung wird die Tauchpumpe ein- und ausgeschaltet.
- 6 Die leistungsstarke Heizung erwärmt das Reinigungsbad auf angenehme 41 °C und garantiert so eine optimale Waschkraft des wässrigen Reinigers.
- 7 Ein auswaschbarer Filterbeutel (Feinheit: 100 μm) hält feinste Verunreinigungen zurück, bevor sie ins Bad gelangen.
- **B** Griffmulden erleichtern das Heben und Transportieren des Gerätes.