

Ultraschallreinigungsgeräte Elmasonic Easy

- Die bedienerfreundlichen und energieeffizienten Ultraschallreinigungsgeräte der Serie Elmasonic Easy eignen sich für viele Einsatzzwecke in metallverarbeitenden Betrieben, Laboren, Werkstätten, Ateliers und in der industriellen Bauteilreinigung. Sie sind zudem ideal für Einsteiger.
- In Kombination mit der passenden Reinigungskemie lassen sich Öle und Fette, Verharzungen, Klebereste, Schleif- und Polierpasten, Späne, Flussmittel sowie organische Verunreinigungen entfernen.
- Zwei Ultraschallmodi:
 - Eco Modus: Leisere und materialschonende Reinigung, verlängert die Lebensdauer der Wanne.
 - Dynamic Modus: Optimierte Schallfeldverteilung im Reinigungsbad gegen hartnäckigste Verschmutzungen.
- Übersichtliches und intuitives Bedienfeld: Einfache Einstellung der Reinigungsdauer und -temperatur, Ein- und Ausschalten des Reinigungsprozesses sowie Wechsel der Ultraschallmodi. Das Gerät gibt optische und akustische Signale beim Erreichen der Reinigungsdauer, -temperatur und bei Fehlern.



Die Serie Elmasonic Easy ist ein leistungsstarker Allrounder für Einsteiger und zeichnet sich durch eine einfache und intuitive Bedienung aus.

Ausführung	Easy 10	Easy 20	Easy 10 H	Easy 20 H	Easy 30 H	Easy 40 H	Easy 60 H	Easy 100 H	Easy 120 H	Easy 180 H	Easy 300 H
Gesamtvolumen [l]	1	2	1	2	3	4	6	10	13	18	28
Breite Becken [mm]	185	140	185	140	220	215	280	280	275	300	475
Tiefe Becken [mm]	80	125	80	125	120	115	130	220	215	270	270
Höhe Becken [mm]	55	95	55	95	95	145	145	145	195	195	195
Leistung [W]	30	35	90	155	280	320	550	550	1000	1000	1500
Heizleistung [W]	–	–	60	120	200	200	400	400	800	800	1200
Bestellnummer	286-325-JC	286-326-JC	286-327-JC	286-328-JC	286-329-JC	286-330-JC	286-331-JC	286-332-JC	286-333-JC	286-334-JC	286-335-JC
Zubehör											
Bestellnummer Edelstahlkorb	306-407-JC	306-408-JC	306-407-JC	306-408-JC	306-409-JC	306-410-JC	306-411-JC	306-412-JC	306-413-JC	306-415-JC	306-416-JC

Trocknungsgeräte Elma Dry

- mit Kalt- und Warmluftgebläse (70°C), auch für die schonende Trocknung sensibler Teile geeignet
- im Kaltluftbetrieb können die Teile zusätzlich schnell auf Raumtemperatur abgekühlt werden
- sehr anwendersicher und materialschonend dank Sicherheitsabschaltung bei Erreichen der Grenztemperatur
- eine perforierte Silikonmatte (Zubehör) kann in den Korb gelegt werden, um ein Verkratzen des Trocknungsgutes zu verhindern



Nach der Reinigung im Ultraschallbad werden die gereinigten Teile im Edelstahlkorb einfach und bequem im Elma Dry getrocknet.

Typ	Elma Dry 30	Elma Dry 120	Elma Dry 300
Maße außen B x T x H [mm]	300 x 186 x 219	362 x 285 x 322	568 x 347 x 322
Beckenabmessungen B x T x H [mm]	220 x 120 x 95	275 x 215 x 195	475 x 270 x 195
Maximale Beladung [kg]	1	7	12
Leistungsaufnahme gesamt [W]	500	570	1140
Heizleistung [W]	480	550	1100
Maximale Luftleistung [m³/h]	160	160	320
Bestellnummer	259-649-JC	259-650-JC	259-651-JC
Zubehör			
Edelstahlkorb	306-409-JC	306-413-JC	306-416-JC
Silikonmatte	259-652-JC	259-653-JC	259-653-JC