

## GETAUCHTE HANDSCHUHE (NITRILSCHAUM)



**ARTIKEL:**

**200120**

**NAME:**

**DIPTEX 120 (T-TOUCH)**

**BESCHREIBUNG:**

Nahtlos gestrickter 5-Finger-Schutzhandschuh (15 Gauge) mit getauchter Innenhand aus Nitrilschaum.  
Nylon/Elastan

**GARN:**

**BESCHICHTUNG:**

Tauchung aus Nitrilschaum

**EIGENSCHAFTEN:**

- sehr gute Griffsicherheit
- sehr hohe Abriebfestigkeit (Standzeit)
- flüssigkeitsabweisend
- sehr gutes Handling trockener und nasser Teile
- Touchfunktion – abhängig vom Gerätehersteller
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®-zertifiziert
- entsprechen der VO (EG) 1935/2004 und des LFGB



**OEKO-TEX®**  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**  
SH020 179504 TESTEX  
Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100

**GRÖSSEN:**

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
|----|----|----|----|----|----|

**VERPACKUNG:**

10/100

**GEEIGNET FÜR:**

|               |                          |                       |                            |
|---------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Produktschutz | • Anlagen- & Apparatebau | Handling heißer Teile | • Garten- & Landschaftsbau |
| Feinmechanik  | Stanz- & Umformtechnik   | • Hoch- & Tiefbau     | • Verpackung & Logistik    |
| Elektronik    | Glasverarbeitung         | Schweißen             | • Maler- & Lackierarbeiten |
| • trocken     | • nass                   | • schmutzig           | • fettig/ölig              |

**TEILEHANDLING:**

**NORM:**

**EN 388:2016**

**LEISTUNGSTUFEN:**

**4 1 2 1 A**

**KAT. 2**



- A Abriebfestigkeit (0 - 4)  
B Schnittfestigkeit (0 - 5)  
C Weiterreißfestigkeit (0 - 4)  
D Durchstichfestigkeit (0 - 4)

A B C D E F  
**4 1 2 1 A**

Mit Einführung der EN 388:2016 werden  
bei Bedarf zusätzlich Parameter geprüft:

- E Schnittwiderstand nach EN ISO 13997 (A - F)  
F Schutz gegen Stoß (P)

**KENNZEICHNUNG:**

**W+R | SEIZ**

W+R SEIZ ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firmen  
W+R INDUSTRY GMBH und SEIZ INDUSTRIEHANDSCHUHE GMBH.

**PFLEGEHINWEIS:**



**LAGERUNG:**

Die Handschuhe sollten an einem trockenen und sauberen Platz gelagert werden.

**ENTSORGUNG:**

Defekte und/oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden.  
Handschuhe, die mit Stoffen kontaminiert sind, die nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, entsorgen Sie bitte entsprechend den örtlichen Vorschriften.

**EINSCHRÄNKUNG:**

Die Handschuhe schützen nicht vor chemischen, bakteriologischen, elektrostatischen und thermischen Gefahren. Durch Abnutzung werden die Schutzeigenschaften der Handschuhe verringert und sie müssen ersetzt werden.

**WARNHINWEIS:**

In Situationen, bei denen ein Risiko besteht, sich in drehende Maschinenteile zu verfangen, dürfen keine Handschuhe getragen werden.

**KONFORMITÄTS-  
ERKLÄRUNG:**

Download unter: <http://www.seiz.de/datenblaetter>