Datenblatt Artikel 560500



Ablasshahn ECO DIN 60/61-Verschraubung

für Kanister, natur

- aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen HDPE/LDPE mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit roter DIN-Verschraubung
- unbelüftet
- besonders geeignet für Kanister mit zusätzlicher Belüftungsöffnung
- druckbeständig bis max. 0,4 bar (für die Verwendung und zur Dosierung von Kraftstoffen und leichtflüchtigen Stoffen nicht geeignet / Innendruck im Behälter kann bis 1,0 bar ansteigen)
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- Auslaufgeschwindigkeit > 1,5 L/min
- Tülle Außen-Ø = 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)
- DIN 60/61 passend für Industrie-Kanister (Art.-Nr. 426401 und 426501)



| Best.einheit | Stück |
|---------------------------|---------------|
| Breite | 0 |
| Breite Karton | 297 |
| Breite Pal | 0,8 |
| Brutto Gewicht Pal Kg | 0 |
| brutto Kg | 0,062 |
| Bruttogewicht VE Kg | 0,635 |
| Btl in Karton | 0 |
| EAN | 4007228560503 |
| Farbe | natur |
| Gewicht VE | 0,335 |
| Hersteller | hünersdorff |
| Höhe | 0 |
| Höhe Karton | 314 |
| Höhe Pal | 0,15 |
| Kartons pro Lage | 0 |
| Lagen | 0 |
| Länge Karton | 515 |
| Länge Pal | 1,2 |
| Mindest.Best. | 5 |
| netto Kg | 0,06 |
| Stück / Lage | 0 |
| Stück / Palette bzw Kiste | 0 |
| Summe Kartons | 0 |
| Tiefe | 100 |
| VE | 5 |
| Volumen m3 | 0,048028 |
| Zolltarif | 39174000 |