



»Blaue Serie« mini Typen Nr. PC-33 bis 283.005-6

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing in platzsparender Minibaureihe.

Arbeitsdruck: max. 10 bar, Vakuum

Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C


Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt

Lösering: Kunststoff
Dichtfläche: O-Ring (NBR)
Gewinde: M-Gewinde na

M-Gewinde nach DIN 13-1, mit O-Ring

G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring R-Gewinde nach ISO 7-1, Gewindebeschichtung

Medium: Druckluft
Einsatzbereiche: Luft, Vakuum
empfohlener Schlauch: PU oder PA (Nylon)





PCG-186

Gerade Steckverschraubung, Außengewinde mit Außensechskant, mini


Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Ø D mm	L1 mm	L2 mm	Omm	SW mm
108998	PC-33	M3x0,5	3	3,5	15,0	-	8
108999	PC-34	M3x0,5	4	3,5	17,5	-	8
109000	PC-53	M5x0,8	3	3,5	16,0	2	8
Artikel Nr. 10	kel Nr. 109000 = Auslaufartikel. Artikel		nicht mehr v	erfügbar. E	rsatzartikel	148785 (12	2.005-3M)
109001	PC-54	M5x0,8	4	3,5	18,5	2	8
Artikel Nr. 10	09001 = Auslaufa	artikel. Artikel r	nicht mehr v	erfügbar. E	rsatzartikel	148786 (12	2.005-4M)
109002			6	3,5	18,0	2	10
Artikel Nr. 10	Artikel Nr. 109002 = Auslaufartikel. Artil			erfügbar. E	rsatzartikel	148787 (12	2.005-6M)
109003	PC-63	M6x1,0	3	4,0	15,0	2	10
109004	PC-64	M6x1,0	4	4,0	19,0	2	10
Artikel Nr. 10	09004 = Auslaufa	artikel. Artikel r	nicht mehr v	erfügbar. E	rsatzartikel	148789 (12	2.006-4M)
109005	PC-66	M6x1,0	6	4,0	18,5	2	10
109006	PCG-184	G 1/8	4	5,5	15,2	3	14
Artikel Nr. 10	09006 = Auslaufa	artikel. Artikel r	nicht mehr v	erfügbar. E	rsatzartikel	148791 (12	2.018-4M)
109007	PCG-186	G 1/8	6	5,0	17,2	4	13
Artikel Nr. 10	el Nr. 109007 = Auslaufartikel. Artike		nicht mehr v	erfügbar. E	rsatzartikel	148792 (12	2.018-6M)
109008	PCR-184	R 1/8	4	7,5	16,0	3	10
109009	PCR-186	R 1/8	6	7,5	18,5	4	10

P 6-325

Schnellsteckverbindungen

»Blaue Serie« mini Typen Nr. PC-33 bis 283.005-6








PA-54

Gerade Steckverschraubung, Innengewinde mit Außensechskant, mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Ø D mm	Ø P mm	A mm	B mm	C mm	H mm	G mm
109010	PA-33	M3	3	7,3	4,5	16,7	9,7	8	7
109011	PA-34	M3	4	8,0	5,0	18,0	11,7	8	6
109012	PA-53	M5	3	7,0	5,0	16,2	9,7	8	6
109013	PA-54	M5	4	8,0	4,5	18,0	11,7	8	7



»Blaue Serie« mini Typen Nr. PC-33 bis 283.005-6






POC-54

Gerade Steckverschraubung mit rundem Körper, mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Ø D mm	L1 mm	L2 mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	O mm
109014	POC-33	M3x0,5	3	3,5	15,0	6,5	7,5	-
109015	POC-34	M3x0,5	4	3,5	17,5	8,0	10,0	-
109016	POC-53	M5x0,8	3	3,5	16,0	8,0	7,5	2
109017	POC-54	M5x0,8	4	3,5	18,0	8,0	10,0	2
Artikel Nr. 10)9017 = Auslai	ufartikel. Artike	el nicht mel	hr verfügba	ır. Ersatzar	tikel 14880	2 (207.005	-4M)
109018	POC-56	M5x0,8	6	3,5	18,0	10,0	11,5	2
Artikel Nr. 10)9018 = Auslai	ufartikel. Artike	el nicht mel	hr verfügba	ır. Ersatzar	tikel 14880	3 (207.005	-6M)
109019	POC-63	M6x1,0	3	4,0	15,0	10,0	-	2
109020	POC-64	M6x1,0	4	4,0	18,5	8,0	10,0	2
Artikel Nr. 10)9020 = Auslai	ufartikel. Artike	el nicht mel	hr verfügba	ır. Ersatzar	tikel 14880	5 (207.006	-4M)
109021	POC-66	M6x1,0	6	4,0	18,5	10,0	11,5	2
109022	POC-74	M7x1,0	4	4,5	18,5	10,0	-	3
109023	POC-76	M7x1,0	6	4,5	19,5	10,0	-	4
109024	POCG-184	G 1/8	4	5,5	15,2	14,0	10,0	3
109025	POCG-186	G 1/8	6	5,5	17,6	14,0	11,5	4
Artikel Nr. 109025 = Auslaufartikel. Artikel nicht mehr verfügbar. Ersatzartik						tikel 14881	0 (207.018	-6M)
109026	POCR-184	R 1/8	4	7,5	15,5	10,0	10,0	3
109027	POCR-186	R 1/8	6	7,5	18,5	10,0	11,5	4

»Blaue Serie« mini Typen Nr. PC-33 bis 283.005-6








PL-64

L-Steckverschraubung, drehbar, mini

Artikel Nr.	Typon Nr	Gewinde	ØD	L1	L2	L3	Ø D1	SW		
Artiker Nr.	Typen Nr.	Gewinde	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
109028	PL-33	M3	3	3,5	16,0	12,0	7,5	8		
109029	PL-34	M3	4	3,5	17,2	14,0	9,5	8		
Artikel Nr. 10	09029 = Ausl	aufartikel. Arti	kel nicht m	ehr verfügb	ar. Ersatza	rtikel 1488	14 (125.003	3-4M)		
109030 PL-53 M5 3 3,5 16,0 12,0 7,5 8										
109031	PL-54	M5	4	3,5	17,2	14,0	9,5	8		
Artikel Nr. 10	09031 = Ausl	aufartikel. Arti	kel nicht m	ehr verfügb	ar. Ersatza	rtikel 1488	16 (125.005	5-4M)		
109032	PL-56	M5	6	3,5	17,2	16,0	11,5	8		
Artikel Nr. 10	09032 = Ausl	aufartikel. Arti	kel nicht m	ehr verfügb	ar. Ersatza	rtikel 1488	17 (125.00	5-6M)		
109033	PL-63	M6	3	4,0	16,5	12,0	7,5	10		
109034	PL-64	M6	4	4,0	17,6	14,0	9,5	10		
Artikel Nr. 10	09034 = Ausl	aufartikel. Arti	kel nicht m	ehr verfügb	ar. Ersatza	rtikel 1488	19 (125.006	6-4M)		
109035	PL-66	M6	6	4,0	17,6	16,0	11,5	10		
Artikel Nr. 10	09035 = Ausl	aufartikel. Arti	kel nicht m	ehr verfügb	ar. Ersatza	rtikel 1488	20 (125.006	6-6M)		
109036	PL-74	M7	4	4,5	15,7	12,0	8,0	10		
109037	PL-76	M7	4	4,5	17,2	13,5	10,5	10		
109038	PLG-184	G 1/8	6	5,5	16,5	14,0	9,5	13		
109039	PLG-186	G 1/8	6	5,5	16,5	16,0	11,5	13		
Artikel Nr. 109039 = Auslaufartikel. Artikel nicht mehr verfügbar. Ersatzartikel 148824 (125.018-6M)										
109040	109040 PLR-184 R 1/8 4 7,5 18,0 14,0 9,5 10									
109041	109041 PLR-186 R 1/8 6 7,5 18,0 16,0 11,5 10									
Artikel Nr. 10	09041 = Ausl	aufartikel. Arti	kel nicht m	ehr verfügb	ar. Ersatza	rtikel 1488	26 (126.018	3-6M)		



»Blaue Serie« mini Typen Nr. PC-33 bis 283.005-6






PLL-53

L-Steckverschraubung lang, drehbar, mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Ø D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Ø D1 mm	SW mm
100010	D	140 0 =						
109042	PLL-33	M3x0,5	3	3,5	24,0	12,0	7,5	8
109043	PLL-34	M3x0,5	4	3,5	29,2	14,0	9,5	8
109044	PLL-53	M5x0,8	3	3,5	24,0	12,0	7,5	8
109045	PLL-54	M5x0,8	4	3,5	29,2	14,0	9,5	8
Artikel Nr. 10	09045 = Ausl	aufartikel. Arti	kel nicht m	ehr verfügb	ar. Ersatza	rtikel 1488	30 (127.005	5-4M)
109046	PLL-56	M5x0,8	6	3,5	29,2	16,0	11,5	8
Artikel Nr. 10	09046 = Ausl	aufartikel. Arti	kel nicht m	ehr verfügb	ar. Ersatza	rtikel 14883	31 (127.005	5-6M)
109047	PLL-63	M6x1,0	3	4,0	24,5	12,0	7,5	10
109048	PLL-64	M6x1,0	4	4,0	29,6	14,0	9,5	10
109049	PLL-66	M6x1,0	6	4,0	29,6	16,0	11,5	10
Artikel Nr. 10	09049 = Ausl	aufartikel. Arti	kel nicht m	ehr verfügb	ar. Ersatza	rtikel 14883	34 (127.006	6-6M)
109050	PLLG-184	G 1/8	4	5,5	28,5	14,0	9,5	14
109051	PLLG-186	G 1/8	6	5,5	28,5	16,0	11,5	14
109052	PLLR-184	R 1/8	4	7,5	30,0	14,0	9,5	10
109053	PLLR-186	R 1/8	6	7,5	30,0	16,0	11,5	10

»Blaue Serie« mini Typen Nr. PC-33 bis 283.005-6








PB-54

T-Steckverschraubung, drehbar, mini

Artikel Nr.	Typon Nr	Gewinde	ØD	L1	L2	L3	Ø D1	SW
Artikei Mr.	Typen Nr.	Gewinde	mm	mm	mm	mm	mm	mm
109054	PB-33	M3x0,5	3	3,5	16,0	24,0	7,5	8
109055	PB-34	M3x0,5	4	3,5	17,2	28,0	9,5	8
109056	PB-53	M5x0,8	3	3,5	16,0	24,0	7,5	8
109057	PB-54	M5x0,8	4	3,5	17,2	28,0	9,5	8
Artikel Nr. 10	09057 = Ausla	aufartikel. Artik	cel nicht me	ehr verfügb	ar. Ersatza	tikel 14884	2 (131.005	-4M)
109058	PB-56	M5x0,8	6	3,5	18,2	32,0	11,5	8
Artikel Nr. 10	09058 = Ausla	aufartikel. Artik	cel nicht me	ehr verfügb	ar. Ersatza	rtikel 14884	l3 (131.005	-6M)
109059	PB-63	M6x1,0	3	4,0	16,5	24,0	7,5	10
109060	PB-64	M6x1,0	4	4,0	17,6	28,0	9,5	10
109061	PB-66	M6x1,0	6	4,0	18,6	32,0	11,5	10
109062	PBG-184	G 1/8	4	5,5	16,5	28,0	9,5	14
109063	PBG-186	G 1/8	6	5,5	16,5	32,0	11,5	14
109064	PBR-184	R 1/8	4	7,5	18,0	28,0	9,5	10
109065	PBR-186	R 1/8	6	7,5	19,0	32,0	11,5	10


»Blaue Serie« mini Typen Nr. PC-33 bis 283.005-6





T-Steckverschraubung, Steckanschlüsse in L-Form, drehbar, mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	ØD	L1	L2	L3	Ø D1	SW
AITINEI IVI.	турен мг.	Gewinde	mm	mm	mm	mm	mm	mm
109066	PD-33	M3x0,5	3	3,5	16,0	12,0	7,5	8
109067	PD-34	M3x0,5	4	3,5	17,2	14,0	9,5	8
109068	PD-53	M5x0,8	3	3,5	16,0	12,0	7,5	8
109069	PD-54	M5x0,8	4	3,5	17,2	14,0	9,5	8
Artikel Nr. 10	9069 = Ausla	ufartikel. Artik	cel nicht me	hr verfügb	ar. Ersatzai	rtikel 14885	54 (129.005	M)
109070	PD-56	M5x0,8	6	3,5	18,2	14,5	11,5	8
109071	PD-63	M6x1,0	3	4,0	16,5	12,0	7,5	10
109072	PD-64	M6x1,0	4	4,0	17,6	14,0	9,5	10
109073	PD-66	M6x1,0	6	4,0	18,6	14,5	11,5	10
109074	PDG-184	G 1/8	4	5,5	16,5	14,0	9,5	13
109075	PDG-186	G 1/8	6	5,5	16,5	16,0	11,5	13
109076	PDR-184	R 1/8	4	7,5	18,0	14,0	9,5	10
109077	PDR-186	R 1/8	6	7,5	19,0	14,5	11,5	10






PU-4

Gerade Steckverbindung, mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	ØD	Ø D1	L				
AITINGI IVI.	турен м.	mm	mm	mm				
109078	PU-3	3	21,0					
Artikel Nr. 1090	78 = Auslaufartike	el. Artikel nicht mehr ver	fügbar. Ersatzartikel 14	18863 (135.003M)				
109079	PU-4	4	9,5	26,5				
Artikel Nr. 1090	79 = Auslaufartike	el. Artikel nicht mehr ver	fügbar. Ersatzartikel 14	18864 (135.004M)				
109080 PU-6 6 11,5 27,5								
Artikel Nr. 109080 = Auslaufartikel. Artikel nicht mehr verfügbar. Ersatzartikel 148865 (135.006M)								

»Blaue Serie« mini Typen Nr. PC-33 bis 283.005-6








PUR-43

Gerade Steckverbindung, reduzierend, mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	Ø D1	Ø D2	L	ØР				
AITINEI IVI.	rypen Nr.	mm	mm	mm	mm				
109081	PUR-43	4,0	3,0	24,9	8,1				
Artikel Nr. 109	081 = Auslaufarti	kel. Artikel nicht me	hr verfügbar. Ersat	zartikel 148866 (13	6.0403M)				
109082 PUR-64 6,0 4,0 25,7 11,0									
Artikel Nr. 109082 = Auslaufartikel. Artikel nicht mehr verfügbar. Ersatzartikel 148867 (136.0604M)									






PS-123

Schott-Steckverbindung, mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Ø D mm	B mm	Ø P mm	E mm	H mm	G mm	
109083	PS-83	M8x0,75	3	20,3	6,0	13,0	10	2,3	
109084	PS-104	M10x1,0	4	24,0	8,0	14,8	12	3,0	
109085	PS-123	M12x1,0	6	23,8	10,0	15,2	14	4,0	
Artikel Nr. 109085 = Auslaufartikel. Artikel nicht mehr verfügbar. Ersatzartikel 148870 (149.012-3M)									



»Blaue Serie« mini Typen Nr. PC-33 bis 283.005-6






PV-4

L-Steckverbindung, mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	ØD	Ø D1	Ø D2	L1	L2			
AITINEI IVI.	турен мг.	mm	mm	mm	mm	mm			
109086	PV-3	3	7,5	3,2	12,0	4,8			
109087	PV-4	4	9,5	3,2	14,5	6,0			
Artikel Nr. 109	087 = Auslaufa	rtikel. Artikel nicl	ht mehr verfügba	ar. Ersatzartikel	148872 (13	7.004M)			
109088 PV-6 6 11,5 3,2 16,0 6,5									
Artikel Nr. 109088 = Auslaufartikel. Artikel nicht mehr verfügbar. Ersatzartikel 148873 (137.006M)									



»Blaue Serie« mini Typen Nr. PC-33 bis 283.005-6






PWS-126

L-Schott-Steckverbindung, mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	ØD	Α	В	С	Е	L	Н	G
AITIKEI IVI.	Typen N.	Gewinde	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
109089	PWS-83	M8x0,75	3	12,0	11,0	7,7	7,0	21,6	10,0	2,3
109090	PWS-104	M10x1,0	4	15,7	11,0	8,0	8,2	22,5	12,0	3,0
109091	PWS-126	M12x1,0	6	16,0	14,2	11,1	11,1	28,8	12,0	4,0






PG-4

T-Steckverbindung, mini

Artikel Nr.	Typen Nr	ØD	Ø D1	Ø D2	L1	L2	L3	L4		
AITIKEI III.	турен ічі.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
109092	PG-3	3	7,5	3,2	23,5	9,6	11,8	4,8		
Artikel Nr. 10	09092 = Ausla	aufartike	I. Artikel nic	ht mehr ver	fügbar. Ersa	atzartikel 14	8877 (138.0	003M)		
109093	PG-4	4	9,5	3,2	29,0	12,0	14,5	6,0		
Artikel Nr. 10	09093 = Ausla	aufartike	I. Artikel nic	ht mehr ver	fügbar. Ersa	atzartikel 14	8878 (138.0	004M)		
109094	PG-6	6	11,5	3,2	32,0	13,0	16,0	6,5		
Artikel Nr. 10	Artikel Nr. 109094 = Auslaufartikel. Artikel nicht mehr verfügbar. Ersatzartikel 148879 (138.006M)									



»Blaue Serie« mini Typen Nr. PC-33 bis 283.005-6






PGR-43

T-Steckverbindung reduzierend, mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Ø P mm	E1 mm	Ø d mm	F mm	E2 mm
109095	PGR-43	4	3	8,2	14,7	3,2	6,0	11,4
109096	PGR-64	6	4	10,7	16,4	3,2	7,0	14,7

»Blaue Serie« mini Typen Nr. PC-33 bis 283.005-6








Y-Steckverbindung, mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	ØD	В	ØΡ	J	F
Artikei Nr.	турен мг.	mm	mm	mm	mm	mm
109097	PY-3	3	28,8	8,1	8,0	12,8
109098	PY-4	4	29,4	8,2	8,0	13,2
Artikel Nr. 1090	098 = Auslaufart	ikel. Artikel nicht	t mehr verfügbar	r. Ersatzartikel 1	48883 (140.004)	M)
109099	PY-6	6	31,8	10,7	10,7	13,4
Artikel Nr. 1090	099 = Auslaufart	ikel. Artikel nicht	t mehr verfügbar	. Ersatzartikel 1	48884 (140.006)	M)






Y-Steckverbindung reduzierend, mini

Artikel Nı	Typen Nr.	C1	С	В	F	Ød	Ø D1	Ø D2			
AITIKEINI	. Typen N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
109100	PYR-43	12,0	9,3	29,1	12,9	3,1	4	3			
Artikel Nr.	109100 = Ausla	aufartikel. A	rtikel nicht r	nehr verfü	gbar. Ersa	atzartikel 14	18885 (141	.0403M)			
109101	PYR-64	12,4	12,0	31,6	13,2	3,2	6	4			
Artikel Nr.	Artikel Nr. 109101 = Auslaufartikel. Artikel nicht mehr verfügbar. Ersatzartikel 148886 (141.0604M)										



»Blaue Serie« mini Typen Nr. PC-33 bis 283.005-6






PSR-43

Gerade Steckverbindung mit Stecknippel, reduzierend mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Ø P mm	C1 mm	C2 mm	B mm	E mm
109102	PSR-43	3	4	6,2	10,0	12,0	28,8	11,8
109103	PSR-64	4	6	8,0	12,0	13,5	32,2	13,2






PLS-66

L-Steckverbindung mit Stecknippel, mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	Ø D1	ØΡ	C1	В	Е
AITIKEI IVI.	Typen N.	mm	mm	mm	mm	mm
109104	PLS-33	3	6,5	10,0	26,6	11,5
109105	PLS-44	4	8,0	12,0	28,5	14,0
109106	PLS-66	6	10,5	13,5	32,0	16,3

»Blaue Serie« mini Typen Nr. PC-33 bis 283.005-6








PYS-6

Y-Steckverbindung mit Stecknippel, mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	Ø D1	Ø D2	В	ØΡ	L	С	F	J
AITINEI IVI.	i ypen ivi.	mm							
109107	PYS-3	3	3	38,0	7,0	13,0	9,0	12,0	7,0
109108	PYS-4	4	4	43,0	9,5	15,5	11,0	14,0	9,0
109109	PYS-6	6	6	46,0	11,0	16,0	11,5	15,0	11,0






PYSR-64

Y-Steckverbindung mit Stecknippel, reduzierend, mini


Artikel Nr.	Typen Nr.	Ø D1 mm	Ø D2 mm	B mm	Ø P mm	L mm	C mm	F mm	J mm
109110	PYSR-43	4	3	40,5	7,0	15,5	9,0	12,0	7,0
109111	PYSR-64	6	4	43,5	9,5	16,0	11,0	14,0	9,0



»Blaue Serie« mini Typen Nr. PC-33 bis 283.005-6









282.003-3

Drosselrückschlagventil, mit Zuluftdrosselung, regulierbar mit Rändelschraube, Winkelform, drehbar, Außengewinde metrisch mit O-Ring (NBR)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Ø D mm	R Mm	A mm	H mm	E mm	B mm	C mm	Ø P mm
135548	282.003-3	3	М3	3	8	16,4	31,2	9,3	8,1
135549	282.003-4	4	M3	3	8	16,7	31,2	12,0	8,1
135550	282.003-6	6	М3	3	8	18,1	31,2	12,4	10,7
135551	282.005-3	3	M5	3,5	8	16,4	31,7	9,3	8,1
135552	282.005-4	4	M5	3,5	8	16,7	31,7	12,0	8,1
135553	282.005-6	6	M5	3,5	8	18,1	31,7	12,4	10,7







Drosselrückschlagventil, mit Abluftdrosselung, regulierbar mit Rändelschraube, Winkelform, drehbar, Außengewinde metrisch mit O-Ring (NBR)

Artikal Nr	Typen Nr	ØD	R	Α	Н	Е	В	С	ØΡ
Artikel Nr.	Typen Nr.	mm	Mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
135554	283.003-3	3	M3	3	8	16,4	31,2	9,3	8,1
135555	283.003-4	4	M3	3	8	16,7	31,2	12,0	8,1
135556	283.003-6	6	M3	3	8	18,1	31,2	12,4	10,7
135557	283.005-3	3	M5	3,5	8	16,4	31,7	9,3	8,1
135558	283.005-4	4	M5	3,5	8	16,7	31,7	12,0	8,1
135559	283.005-6	6	M5	3,5	8	18,1	31,7	12,4	10,7

P 6-325

Schnellsteckverbindungen

»Blaue Serie« mini Typen Nr. PC-33 bis 283.005-6



Montage von Schnellsteckverbindungen

- Schlauchenden gerade abschneiden. Um eine optimale Dichtwirkung und sicheres Halten der Verbindung zu gewährleisten sollte das Schlauchende nicht oval sein.
- Schlauchende reinigen, Grate entfernen.
- Schlauchende vollständig bis zum Anschlag in die Schnellsteckverbindung stecken.
- Durch ein kurzes Ziehen die Haltbarkeit der Verbindung pr

 üfen.
- Zum Lösen des Schlauches den Lösering drücken.
- Den Schlauch mit einer leichten Drehbewegung aus der Verschraubung ziehen.
- Vor einer erneuten Montage sollte das Schlauchende wieder gerade abgeschnitten werden, um die Steckund Lösbarkeit nicht zu erschweren.

Für eine verbesserte Festigkeit von Steckverbindern mit **PA**-Schläuchen, empfehlen wir folgende Steckverbinder – Schlauch – Kombination:

Außen-Ø für Schlauch	Empfohlener Schlauch-Ø	Empfohlener Schlauch
3	3x1,5 *	259.08 X
4	4x2 *	259.09 X
5	5x3	259.10 X
6	6x4 *	259.11 X
8	8x6 *	259.12 X
10	10x7 *	259.61 X
12	12x9 *	259.14 X
14	14x11	259.62 X
16	16x12	259.25 X

^{*} Empfohlen und angelehnt an die ISO 14743

Für eine verbesserte Festigkeit von Steckverbindern mit **PU**-Schläuchen, empfehlen wir folgende Steckverbinder – Schlauch – Kombination:



^{*} Empfohlen und angelehnt an die ISO 14743