

WERKSTOFF – DATENBLATT / COMPOUND DATA SHEET

Artikelbezeichnung:

Saug- und Druckschlauch REIFF ÖlspiralFlex

Zulassungen, Hinweise: Gummi-Spiralschlauch für Saug- und Druckzwecke, ölbeständig. Durchgehend rote Vulkanette mit Aufdruck.

Seele:	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR), schwarz, glatt
Vakuum:	0,7 bar / 20 °C
Einlage:	Textilcord, Stahlspirale
Ummantelung:	Chloropren-Kautschuk (CR), schwarz gewellt mit Stoffabdruck
Temperaturbereich:	-30 °C bis +80 °C

ID mm	AD mm	Biegeradius mm	Gewicht ca. Kg/Meter	Betriebsdruck Bar / 20 °C
19	27	95	0,4	13
25	33	125	0,5	13
30	38	150	0,6	13
32	40	160	0,6	13
35	43	175	0,8	10
38	46	190	0,8	10
40	48	200	0,9	10
50	60	250	1,5	10
60	70	360	1,8	10
65	77	390	2,2	10
75	85	450	2,5	10
90	104	540	3,8	10
100	114	600	4,2	10

REIFF Technische Produkte GmbH
Tübinger Straße 2-6
72762 Reutlingen
schlaeuche@reiff-gruppe.de
www.reiff-tp.de

Erstellt am:/issued: 28.09.2023

Kurzzeichen:/signature: J.Dittler

Hinweis: Die nachfolgenden Angaben sind Herstellerangaben.
Zu den Aussagen können wir keine Gewährleistung geben oder Haftung übernehmen