

TECHNISCHES DATENBLATT

Kurzbezeichnung:	Feinriefenmatte NR/SBR
Werkstoff	Naturkautschuk / Styrol-Butadien-Kautschuk (NR/SBR)
Farbe	schwarz / grau
Profil	Feinriefen
Unterseite	stoffgemustert

Mechanische Eigenschaften

Härte (Shore A)	65 +/- 5
Dichte (g/cm ³)	1,6 +/- 0,2
Reißfestigkeit (MPa)	3,2 +/- 0,2
Reißdehnung (%)	200 - 250

Sonstige Eigenschaften

Temperatureinsatzbereich (in °C)	-10 bis +70
Ölbeständigkeit	keine



REIFF
Technische Produkte GmbH
Tübinger Straße 2-6
72762 Reutlingen
gummiplatten@reiff-gruppe.de
www.reiff-tp.de

Erstellt am:/issued: 05.04.2018
Datei:/file: Feinriefen NR/SBR

Formular: FB21RTP008
Hinweis: Die nachfolgenden Angaben sind Herstellerangaben.
Zu den Aussagen können wir keine Gewährleistung geben oder Haftung übernehmen

TECHNISCHES DATENBLATT

Kurzbezeichnung:	Feinriefenmatte NBR/SBR
Werkstoff	Nitril-Butadien-Kautschuk / Styrol-Butadien-Kautschuk (NBR/SBR)
Farbe	schwarz
Profil	Feinriefen
Unterseite	stoffgemustert

Mechanische Eigenschaften

Härte (Shore A)	65 +/- 5
Dichte (g/cm³)	1,45 +/- 0,1
Reißfestigkeit (MPa)	4,0 +/- 0,3
Reißdehnung (%)	250

Sonstige Eigenschaften

Temperatureinsatzbereich (in °C)	-20 bis +90
Ölbeständigkeit	gut



REIFF
Technische Produkte GmbH
Tübinger Straße 2-6
72762 Reutlingen
gummiplatten@reiff-gruppe.de
www.reiff-tp.de

Erstellt am:/issued: 05.04.2018
Datei:/file: Feinriefen NBR-SBR

Formular: FB21RTP008
Hinweis: Die nachfolgenden Angaben sind Herstellerangaben.
Zu den Aussagen können wir keine Gewährleistung geben oder Haftung übernehmen