# **Technisches Datenblatt** / Technical Data Sheet



# isoTHERM®800 Band / tape

2 mm; 3 mm mit Kennfaden / with identification yarn

## Material beschreibung / Material description:

Gewebeband aus texturiertem isoTHERM®800-Garn mit grünem Kennfaden mit folgenden, möglichen Ausrüstungen. / Woven tape out of texturized isoTHERM®800 yarn with green identification yarn with following, possible finish:

- eins. selbstklebend beständig bis 120°C / one side self-adhesive steadily to 120°C
- schnittfest /-schwarz // weavelock /-black
- Vermiculite

#### Allgemeine Angaben / General information:

110.000 (373633)						
weiß/w	weiß / white					
ECR-Glass						
6 – 15 μι	m					
700°C¹	organische Binderanteile zersetzen sich ab 200°C – bei					
800°C²	ausgerüsteten Versionen / organic binder decompose at 200 °C – for versions with finish					
Leinwan	nd / plain weave					
	weiß / w ECR-Glas 6 – 15 μ 700°C <sup>1</sup> 800°C <sup>2</sup>					

<sup>1 = 700°</sup>C/16h keine Verhärtung oder gravierende Änderung in Griff und Optik / no hardening or serious change in handle or visual appearance

### Physikalische Kennwerte / physical properties:

Dicke / Thickness					DIN EN ISO 5084				[mm]			2,0		±0,4	
Fadenzahl Schuß / threadcount weft				DIN EN 1049-2				[Fd./10cm]			18*				
Breite / width	[mm] ±3	10	15	20	25	30	40	50	60	75	80	100	120		
Gewicht / weight	[g/m] 15%	12*	17*	21,5*	22*	22*	45*	54*	65*	78*	85*	105*	120*		
Fadenzahl Kette threadcount warp	[Fd/10cm]	6*	8*	10*	11*	15*	21	26*	30*	37*	40*	50*	60*		
Dicke / Thickness				DIN EN ISO 5084				[mm]			3,0		±0,	±0,4	
Fadenzahl Schuß / threadcount weft				DIN EN 1049-2				[Fd./10cm]			16*				
Breite / width	[mm] ±3	8	10	12	15	20	25	30	40	50	55	60	80	100	120
Gewicht / weight	[g/m] 15%	15*	18*	22*	26*	36*	45*	48*	65*	78*	87*	95*	120*	155*	185*
Fadenzahl Kette threadcount warp	[Fd/10cm]	4*	5*	6*	7*	10*	13*	15*	20*	26*	29*	30*	40*	52*	58*
Länge / length				DIN EN 1773				[mm]					±5	5%	

#### Lieferdaten / supply data:

Rollenaufmachung / format of rolls	< 30mm	≥ 30mm	ausgerüstete Bänder / tape with finish				
andere Aufmachung auf Anfrage / other formats upon request	150 m	50 m	50 m				
Verpackung / packing	auf Hülse gewickelt, in Folie verpackt / wound on cardboard tube, wrapped in plastic						
Lagerung für Varianten mit Selbstklebefolie storage for version with self-adhesive	Verarbeitung innerhalb von 6 Monaten / use up within 6 months						

#### Bitte beachten / Please note:

Aufgrund der Vielfalt der möglichen Weiterverarbeitungs-, Einbau- und Betriebsbedingungen können erfahrungsgemäß aus den technischen Daten keine verbindlichen Schlüsse über das Verhalten unserer Produkte in einem System gezogen werden. Es bleibt somit insbesondere in der Verantwortung des Betreibers, die Eignung des gewählten Produktes für die betreffende Anwendung zu überprüfen.

Due to the variety of possible further processing, installation and operating conditions, experience shows that it is not possible to draw any binding conclusions about the behavior of our products in a system. Therefore, it is especially the responsibility of the operator, to check the suitability of the chosen product for the relevant application.

Ersetzt alle vorherige Versionen / Supersedes all prior versions

Gültig ab 20.09.2024 / Nr. 06652 / Version 1

<sup>2 = 800°</sup>C/16h eine Versprödung / Verhärtung tritt ein / an embrittlement will be observed