

GEKA® plus Schlauchwagen P40 und P40SST

Vorteil / Nutzen:.....**robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion**
für Trinkwasser geeignet: die wasserführenden Komponenten
entsprechen der deutschen Trinkwasserverordnung
umweltfreundlich pulverbeschichtet
optimierte Rahmenkonstruktion für garantiert sicheren Stand
und leichte Fahrbarkeit
luftgefüllte, griffige Reifen für komfortables Fahren
gebogenes Zulaufrohr schützt vor Abknicken des Schlauches
optimaler Wasserdurchlauf
mit GEKA® plus Winkeldreharmatur 90°, Messing für Trinkwasser
praktische Halterung für Geräte
42.8505.9 mit 25 m GEKA® plus Wasserschlauch 110 1/2", hochwertigem,
robustem Stecksystem und Spritzdüse aus Messing + 1,5 m Zulaufschlauch

Material: Gestell: pulverbeschichtetes Stahlrohr (Ø 20 mm); Handlauf, Luftbereifung:
Gummi schwarz; Gerätehalterung, Handkurbelgriff: Kunststoff grün;
Zulaufrohr: Edelstahl; GEKA® plus Winkeldreharmatur: Messing

Abmessungen cm: 52 x 107 x 55

Besonderer Hinweis: vormontiert ohne Schlauch; Ersatzteile sind auf Anfrage erhältlich

Anschluss-Außengewinde zum Wasserhahn mm	26,44	26,44
Anschluss-Außengewinde zum Wasserhahn	G3/4	G3/4
Anschluss-Außengewinde am Schlauchabgang mm	26,44	26,44
Anschluss-Außengewinde am Schlauchabgang	G3/4	G3/4
Fassungsvermögen 1/2"-Schlauch ca. m	60	60
Fassungsvermögen 5/8"-Schlauch ca. m	55	55
Fassungsvermögen 3/4"-Schlauch ca. m	40	40
Reifendruck max. bar	2,1	2,1
Gewicht ca. kg	15,3	15,3
Temperatureinsatzbereich °C	+4 bis +60	+4 bis +60
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	42.8502.9	42.8505.9



5



Robuste Stahlkonstruktion



praktische Halterung
für Geräte



luftgefüllte Reifen für
komfortables Fahren



180° gebogenes Zulaufrohr
schützt vor Schlauchknick



GEKA® plus Winkeldreharmatur
für Trinkwasser