

GEKA® plus Schlauchwagen P125

Vorteil / Nutzen: **robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion**
für Trinkwasser geeignet: die wasserführenden Komponenten
entsprechen den Kriterien für die Trinkwasserzulassung
ergonomische Rahmenkonstruktion für garantiert sicheren Stand
und leichte Fahrbarkeit
sichere Arretierung aus Edelstahl: Schlachtrommel lässt sich in
12 Positionen feststellen
luftgefüllte, griffige Reifen für komfortables Fahren
gebogenes Zulaufrohr schützt vor Abknicken des Schlauches
hoher Wasserdurchfluss durch 1" Armatur und 1" Zulaufrohr
mit GEKA® plus-Winkeldreharmatur 90°, Messing für Trinkwasser
robuste Gerätehalterung aus Edelstahl
rutschfeste Standfüße mit großer Auflagefläche

Material: Gestell: pulverbeschichtetes Stahlrohr (Ø 22mm + Ø 30 mm); Handlauf: Gummi
 schwarz; Zulaufrohr: Edelstahl; Luftbereifung: schwarz; Gerätehalterung: Edelstahl;
 Handkurbelgriff: Kunststoff, grün; GEKA® plus Winkeldreharmatur: Messing

Abmessungen cm: 67 x 112 x 82

Besonderer Hinweis: vormontiert ohne Schlauch; Ersatzteile sind auf Anfrage erhältlich

Anschluss-Außengewinde zum Wasserhahn mm	33,25
Anschluss-Außengewinde zum Wasserhahn	G1
Anschluss-Außengewinde am Schlauchabgang mm	33,25
Anschluss-Außengewinde am Schlauchabgang	G1
Fassungsvermögen 1/2"-Schlauch ca. m	200
Fassungsvermögen 5/8"-Schlauch ca. m	150
Fassungsvermögen 3/4"-Schlauch ca. m	125
Fassungsvermögen 1"-Schlauch ca. m	80
Reifendruck max. bar	2,1
Gewicht ca. kg	29
Temperatureinsatzbereich °C	+4 bis +60
VE Stück	1
Katalog Nr.	8504SB
Artikel Nr.	42.8504.9



5



Griffige Luftbereifung



GEKA® plus Winkeldreharmatur
für Trinkwasser



Schutz vor Schlauchknick
durch Zulaufrohr



Trommelarretierung in
12 Positionen möglich



Ergonomische Konstruktion:
bequem fahrbar



Schlauchschonende
Trommel