

tesa® Handabroller 6400

Handabroller für Rollen mit 50mm Breite

PRODUKTINFORMATION

Produktbeschreibung

Der tesa[®] Handabroller 6400 ist ein robuster und professioneller Handabroller zur Verarbeitung von tesa[®] Verpackungsklebebändern bis 50mm Breite.

Der tesa® Handabroller 6400 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Manuell verstellbare Rollenbremse
- Verdecktes Messer (Verletzungsschutz)
- Weich-gummierter Griff für eine angenehme und sichere Handhabung

Hauptanwendungen

Man setzt den tesa[®] Handabroller 6400 auf die Versandschachtel und zieht das Gerät zu sich heran. Dabei rollt das Klebeband ab und wird mit Hilfe der beiden Rollen angedrückt. Zum Abschneiden drückt man das Klebeband mit der Lasche an, sodass das Messer zum Vorschein kommt. Der Abroller wird einfach weitergezogen.

Einfädeln: Die tesa[®] Rolle wird so auf den Abrolldorn gesteckt, dass die Klebeseite des abgezogenen Bandanfangs zum Griff zeigt. Dieses Ende zwischen Bandführungswalze und Rücklaufsperre so weit vorziehen, bis das Klebeband faltenfrei ist; der tesa[®] Handabroller 6400 ist einsatzbereit.

Technische Daten			
Gerätetyp	Hand	Max. Rollenbreite	50,00 mm
Eigenschaften			
Klebebandart	einseitig	Antriebsart	manuell
Anwendungszweck	Verpacken	Gewicht	500,00 Gramm
Länge	220,0 mm	Max. Rollendurchmesser	170,0 mm
Breite	60,0 mm	Max. Kerndurchmesser	3,0 Zoll
Höhe	220,0 mm		

Seite 1 von 1 / Stand: 14.03.2008

tesa AG Postfach 57 02 62 D-22771 Hamburg Deutschland Tel: 040-4909 3400

tesa GmbH A-1100 Wien Österreich Tel: 01-614 00 295

tesa Bandfix AG Laxenburger Str. 151 Industriestrasse 19 CH-8962 Bergdietikon Schweiz Tel: 044-744 31 11 Fax: 044-741 26 72

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch übernimmt die tesa AG weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Fax: 0180-234 3520 Fax: 01-614 00 363