Produktinformation



BALLISTOL MULTI-WERKSTATT-ÖL

Produktmerkmale

Schützt vor Korrosion, konserviert, reinigt, schmiert, dient als Kontaktspray und Rostlöser

Besonderheiten

Außergewöhnlich hoher Rostschutz

Im Einsatz bei namhaften Automobilherstellern; Geprüft nach DIN 50 021-SS (Salzkammersprühtest)

Cleaning: Reinigt verschmutzte, ölverklebte Metallteile, enfernt Flugrost und säubert von Fremdpartikeln

Lubricating: Hält bewegliche Teile leichtgängig. Pflegt Ketten, Zahnkränze, Kugellager, Scharniere, Teleskopzüge usw., beugt mechanischem Verschleiß vor Protecting: Schützt Eisen, Stahl und Buntmetalle zuverlässig vor Korrosion, auch bei extremer Witterung

Anwendung / Praxistipps

Vor Gebrauch sehr gut schütteln

Auch vertikale Flächen können problemlos behandelt werden







Erhältlich als	Art. Nr.
Spray 200 ml	22950
Spray 400 ml	22960
500 ml	22970
5 Liter	22980

Physikalische und chemische Merkmale

Aussehen: ölig, bräunlich Geruch: nach Petroleum

Relative Dichte: ca. 0,86 g/cm³

Untere Explosionsgrenze: ca. 1,5 Vol-% Obere Explosionsgrenze: 10,9 Vol-% Viskosität kinematisch: ca. 21 mm²/s

Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis ca. +190 °C

Gefahrenhinweise

Flüssig: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Spray: Extrem entzündbares Aerosol. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Wichtige Produktvorteile

- → Mit wertvollen CLP-Eigenschaften
- → Befreit festsitzende Mechanik
- → Bei namhaften Automobilherstellern im Einsatz
- → Starke Oberflächenhaftung
- → Schmiert und schützt dauerhaft
- → Bewährt auch als Schneidöl
- → Verharzt und verklebt nicht
- → Gleitaktiv
- → Kriechfähig
- → Frei von tierischen Ölen
- → PTFE-, silikon-, säure- und harzfrei



Weitere Produkte der BALLISTOL-Technikserie

Premium Rostschutz-Öl Feinmechanik-Öl Mehrzweckfett Silikon-Öl Kupfer-Grafit-Spray u.v.m.



