

Das VSR L Schnellentlüftungsventil gehört zu der lineonline Familie und kann seriell oder parallel mit allen anderen Produkten verbunden werden. Verfügbar in der Variante Schlauch - Schlauch Verbindung mit zwei Push-In Verschraubungen und in der Gewinde-Schlauch Verbindung mit einem Messing vernickelten Außengewinde und einer Push-In Verschraubung. Die Entlüftung kann durch Verwendung eines rostfreien Schalldämpfers oder durch Verwendung einer (Push-In Verschraubung mit Luftabfuhr gedämpft werden).




TECHNISCHE DATEN


		Ø 4	Ø 6	Ø 8
Arbeitsdruck	MPa		0.1 ÷ 1	
	bar		1 ÷ 10	
	psi		14.5 ÷ 145	
Temperaturbereich	°C		-20 ÷ +60	
	°F		-4 ÷ +140	
Durchflussmenge bei 6.3 bar ΔP 1 bar	Nl/min	50	270	400
Durchflussmenge der Entlüftung bei 6.3 bar	Nl/min	100	700	1000
Empfohlener Schlauch		Rilsan PA 11 - Nylon 6 - Polyamide 12 - Polypropylene.		
Medium		Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.		
Kompatibilität mit Ölen		Siehe Seite 6-7 der technischen Dokumentation.		

KOMPONENTEN

- ① Grundkörper in Technopolymer
- ② Einsatz Messing/vernickelt
- ③ NBR Ventil
- ④ NBR Dichtring
- ⑤ Federring in Technopolymer
- ⑥ Rostfreier Zangenring (folding spring)
- ⑦ Messing oder Technopolymer Sicherungsring
- ⑧ Lösering in Technopolymer
- ⑨ Rostfreier Stahldrahtschalldämpfer



BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN



Montagemöglichkeiten für VSR L:

- Abb. A Mit dem Außengewindeanschluss ist es möglich den VSR L direkt am Zylinder zu befestigen.
- Abb. B Tafelbefestigung mit spezieller SQU L Halterung.
- Abb. C Wandbefestigung des VSR L mittels zweier Schrauben

Abteilung eDocumentation

Tel. 07125 9497-41, -42, -53, -260, -330

Fax 07125 9497-99


e-mail: eDocumentation@riegler.de

Ausgabe 08/2016 Technische Änderungen vorbehalten.

RIEGLER & Co. KG


www.riegler.de

VSR L SCHLAUCH-SCHLAUCH ANSCHLUSS MIT GEFÜHRTER ENTLÜFTUNG




Bestellnr.	Typ	Ø	A	B	C	D	E	E1	I	I1
430-4	VSR L 4-4-4	4	41.8	25.8	10.7	5.6	10	9.7	12.8	16
430-6	VSR L 6-6-6	6	49.4	30.2	14.7	6.4	11.4	13	14.6	20
430-8	VSR L 8-8-8	8	57.3	35.9	18.7	9.1	13.8	15	18.7	24

VSR L SCHLAUCH-SCHLAUCH ANSCHLUSS MIT SCHALLDÄMPFER




Bestellnr.	Typ	Ø	A	B	C	D	E	E1	I	I1
431-4	VSR L 4-4-SIL	4	41.8	19.8	10.7	5.6	10	10	12.8	16
431-6	VSR L 6-6-SIL	6	49.4	25.5	14.7	6.4	11.4	14	14.6	20
431-8	VSR L 8-8-SIL	8	57.3	31.5	18.7	9.1	13.8	18	18.7	24

VSR L SCHLAUCH-GEWINDE ANSCHLUSS MIT GEFÜHRTER ENTLÜFTUNG



Bestellnr.	Typ	Ø	F	P	A	A1	B	C	D	E	E1	E2	I	I1	Ch
432.005-4	VSR L 4-M5-4	4	M5	4	47.7	22.7	25.8	10.7	5.6	9.9	10	9.7	12.8	16	9
432.018-4	VSR L 4-1/8-4	4	1/8	6	50.6	24.6	25.8	10.7	5.6	14	10	9.7	12.8	16	12
432.018-6	VSR L 6-1/8-6	6	1/8	6	58.5	27.8	30.2	14.7	6.4	14	11.4	13	14.6	20	12
432.014-6	VSR L 6-1/4-6	6	1/4	8	61.5	28.8	30.2	14.7	6.4	18	11.4	13	14.6	20	14
432.018-8	VSR L 8-1/8-8	8	1/8	6	66.2	31.8	35.9	18.7	9.1	15	13.8	15	18.7	24	14
432.014-8	VSR L 8-1/4-8	8	1/4	8	70.6	34.2	35.9	18.7	9.1	18	13.8	15	18.7	24	14
432.038-8	VSR L 8-3/8-8	8	3/8	9	72.2	34.8	35.9	18.7	9.1	22	13.8	15	18.7	24	17

VSR L SCHLAUCH-GEWINDE ANSCHLUSS MIT SCHALLDÄMPFER



Bestellnr.	Typ	Ø	F	P	A	A1	B	C	D	E	E1	E2	I	I1	Ch
433.005-4	VSR L 4-M5-SIL	4	M5	4	46.7	22.7	19.8	10.7	5.6	9.9	10	10	12.8	16	9
433.018-4	VSR L 4-1/8-SIL	4	1/8	6	50.6	24.6	19.8	10.7	5.6	14	10	10	12.8	16	12
433.018-6	VSR L 6-1/8-SIL	6	1/8	6	58.5	27.8	25.5	14.7	6.4	14	11.4	14	14.6	20	12
433.014-6	VSR L 6-1/4-SIL	6	1/4	8	61.5	28.8	25.5	14.7	6.4	18	11.4	14	14.6	20	14
433.018-8	VSR L 8-1/8-SIL	8	1/8	6	66.2	31.8	31.5	18.7	9.1	15	13.8	18	18.7	24	14
433.014-8	VSR L 8-1/4-SIL	8	1/4	8	70.6	34.2	31.5	18.7	9.1	18	13.8	18	18.7	24	14
433.038-8	VSR L 8-3/8-SIL	8	3/8	9	72.2	34.8	31.5	18.7	9.1	22	13.8	18	18.7	24	17

Übersicht Artikelnummern:

Artikel Nr.	Ident Nr.
430-4	106763
430-6	106764
430-8	106765
431-4	106766
431-6	106767
431-8	106768
432.005-4	106769
432.018-4	106770
432.018-6	106771
432.018-8	106772
432.014-6	106773
432.014-8	106774
432.038-8	106775
433.005-4	106776
433.018-4	106777
433.018-6	106778
433.018-8	106779
433.014-6	106780
433.014-8	106781
433.038-8	106782