

## Wartungseinheiten dreiteilig



### Serie »G-mini«

GFRL 05, GFRL 06



#### Produktbeschreibung

Dreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.

Technische	Daten			
		Baugröße 200		
Artikel Nr.		GFRL 05	GFRL 06	
Medium		Luft		
Anschlussgröße		1/8"	1/4"	
Filterfeinheit		5 μm (40 μm auf Anfrage)		
Druckbereich		1,5 bis 9 bar (0,15 bis 0,9 MPa, 20 bis 130 psi)		
Prüfdruck		15 bar (1,5 MPa, 215 psi)		
Temperaturbereich		-20 bis 70 °C		
Behältervolumen - Kondensat		10 cm <sup>3</sup>		
Behältervolumen - Öl		25 cm <sup>3</sup>		
Ölsorte		Mineralöl, Viskosität 32 cSt, nach DIN 51524 - ISO VG 32		
Gewicht		580 g		
0	Filter	GF 05	GF 06	
Geräte- kombination	Regler	GR 05	GR 06	
	Nebelöler	GL 05	GL 06	

Bestellinformationen				
Artikel Nr.	Тур			
	Wartungseinheit, dreiteilig mit Polycarbonatbehälter und Verbindungselement zur Wandbefestigung, halbautomatisches Ablassventil			

## Wartungseinheiten dreiteilig




### Serie »G-mini«

**GFRL 05, GFRL 06** 


#### Druckcharakteristik / Hysterese

#### GFRL 05, GFRL 06




#### Durchflussdiagramm


GFRL 05, GFRL 06



#### Maße

GFRL 05, GFRL 06






# Wartungseinheiten dreiteilig

## Serie »G-mini«

GFRL 05, GFRL 06

#### Komponenten und Material

GFRL 05, GFRL 06



	Nr.	Bauteil	Material (Gehäuse)
	1	Filter	Aluminiumlegierung
	2	Verbindungselement mit	Aluminiumlegierung
		Wandbefestigung	
-	ŭ		Aluminiumlegierung
-			Aluminiumlegierung

Zubehö	Zubehör / Ersatzteile				
	Artikel Nr.	Тур			
	GR 05 100	Verschleißteilsatz für Druckregler/Filterregler			
	GR 05 110	Ersatzmembrane			
	GR 05 120	Adapterplatte zur Montage von Standardmanometern (rund)			
	110.46-KD	Standardmanometer			
	GF 05 300	Polycarbonatbehälter mit halbautomatischem Ablassventil für Filter/Filterregler			
	GL 05 200	Polycarbonatbehälter für Nebelöler			
	GF 05 400	Filterelement 5 μm			
	UB 200	Verbindungselement ohne Wandbefestigung			
	LB 200	Verbindungselement mit Wandbefestigung, 1 Bohrung			
	TB 200	Verbindungselement mit Wandbefestigung, 2 Bohrungen, im Lieferumfang enthalten			